

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/system-kontroli-wartownikow-patrol-ii-lcd-p-7198.html>

System kontroli wartowników Patrol II LCD



Cena brutto	1 143,91 zł
Cena netto	930,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07555
Producent	Roger

Opis produktu

PATROL II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych EM 125 kHz przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urządzenie **przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników**, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach oddalonych.

Instalacja systemu PATROL II polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby **można przypisać nazwy** (etykiety), które później ułatwią znacznie interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń.

Charakterystyka czytnika Patrol II LCD:

- **Odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 KHz**
- **Wyświetlacz LCD** z podświetleniem
- Nieulotna **pamięć 32 tys. zdarzeń**
- **Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych**
- Odtwarzanie zdarzeń archiwalnych i celowo skasowanych
- **Wyświetlanie nazw odczytanych punktów** kontrolnych
- Wyświetlanie nazw identyfikatorów strażników
- **Wyświetlanie podpowiedzi z zaplanowanej trasy** obchodu
- **Ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki**
- Zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorów typu LR6 (AA)
- **Zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary**
- Prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza
- **Do 8 tys. cykli odczytów na jednym zestawie baterii**
- **Odporność na upadki** z wys. do 1.5m
- Obsługa przez port USB
- **Możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z poziomu PC**
- **Darmowy program zarządzający** pod Windows
- Możliwość dopasowania funkcjonalności urządzenia do wymogów klienta
- Zakres temperatur pracy -25..+60°C
- **Znak CE**

Parametry techniczne:

- Baterie: **2 x LR6 (AA) 1.5V**
- Ilość odczytów: **3000 - 8000** (dane te obowiązują w odniesieniu do nowych, w pełni naładowanych akumulatorów NiMh o pojemności 2100mAh i przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza LCD (8000 odczytów) lub w pełni załączonym podświetleniu (3000 odczytów))
- Pamięć etykiet: **1000** z nazwami punktów kontrolnych i strażników
- Pamięć zdarzeń: **32.768**
- Odporność na wstrząsy: **Swobodny upadek z wysokości 1.5m** na twardą powierzchnię (tylko gdy czytnik jest umieszczony w skórzanym pokrowcu)
- Ładowanie: **z gniazda USB lub ładowarki**
- Napięcie ładowania: **5V**



-
- Prąd ładowania: **do 0.5A**
 - Temperatura pracy: **-25° - +60°C**
 - Wilgotność pracy: **0 - 95%** (łącznie z uwzględnieniem zjawiska kondensacji pary wodnej)
 - Wymiary: **79 x 117 x 24 mm**
 - Waga: **200g**
 - Certyfikaty: **CE**

W zestawie:

- Czytnik Patrol II LCD
- Kabel USB 1.5m
- Dwa akumulatory AA 1.5V
- Futerał skórzany
- Ładowarka sieciowa
- Punkt kontrolny PK-1 (1szt.)
- Punkt kontrolny PK-2 (5szt.)
- Karta zbliżeniowa EMC-1 (3szt.)
- Etui na kartę CP-1 (3szt.)