

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/system-kontroli-wartownikow-patrol-ii-lcd-p-7198.html>

System kontroli wartowników Patrol II LCD



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 143,91 zł |
| Cena netto | 930,01 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 07555 |
| Producent | Roger |

Opis produktu

PATROL II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych EM 125 kHz przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urządzenie **przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników**, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach oddalonych.

Instalacja systemu PATROL II polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby **można przypisać nazwy** (etykiety), które później ułatwią znacznie interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń.

Charakterystyka czytnika Patrol II LCD:

- **Odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 KHz**
- **Wyświetlacz LCD** z podświetleniem
- Nieulotna **pamięć 32 tys. zdarzeń**
- **Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych**
- Odtwarzanie zdarzeń archiwalnych i celowo skasowanych
- **Wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych**
- Wyświetlanie nazw identyfikatorów strażników
- **Wyświetlanie podpowiedzi z zaplanowanej trasy obchodu**
- **Ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki**
- Zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorów typu LR6 (AA)
- **Zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary**
- Prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza
- **Do 8 tys. cykli odczytów na jednym zestawie baterii**
- **Odporność na upadki** z wys. do 1.5m
- Obsługa przez port USB
- **Możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z poziomu PC**
- **Darmowy program zarządzający** pod Windows
- Możliwość dopasowania funkcjonalności urządzenia do wymogów klienta
- Zakres temperatur pracy -25..+60°C
- **Znak CE**

Parametry techniczne:

- Baterie: **2 x LR6 (AA) 1.5V**
- Ilość odczytów: **3000 - 8000** (dane te obowiązują w odniesieniu do nowych, w pełni naładowanych akumulatorów NiMh o pojemności 2100mAh i przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza LCD (8000 odczytów) lub w pełni załączonym podświetleniu (3000 odczytów))
- Pamięć etykiet: **1000** z nazwami punktów kontrolnych i strażników
- Pamięć zdarzeń: **32.768**
- Odporność na wstrząsy: **Swobodny upadek z wysokości 1.5m** na twardą powierzchnię (tylko gdy czytnik jest umieszczony w skórzanym pokrowcu)
- Ładowanie: **z gniazda USB lub ładowarki**
- Napięcie ładowania: **5V**



-
- Prąd ładowania: **do 0.5A**
 - Temperatura pracy: **-25° - +60°C**
 - Wilgotność pracy: **0 - 95%** (łącznie z uwzględnieniem zjawiska kondensacji pary wodnej)
 - Wymiary: **79 x 117 x 24 mm**
 - Waga: **200g**
 - Certyfikaty: **CE**

W zestawie:

- Czytnik Patrol II LCD
- Kabel USB 1.5m
- Dwa akumulatory AA 1.5V
- Futerał skórzany
- Ładowarka sieciowa
- Punkt kontrolny PK-1 (1szt.)
- Punkt kontrolny PK-2 (5szt.)
- Karta zbliżeniowa EMC-1 (3szt.)
- Etui na kartę CP-1 (3szt.)