Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-19-47u-800x1000mm-p-17465.html



Szafa Rack stojąca 19" 47U 800x1000mm

Cena brutto	**3 999,04 zł**
Cena netto	**3 251,25 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19151**

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.

Cechy:
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 47U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 800x1000x2277 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 83x103x12 cm, Drzwi - 83.5x212.5x9.5 cm, Rama - 80.5x218x25 cm, Pionowy organizer kabli - 19x212x11.5 cm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie - Stalowe
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość drzwi: 5.0 mm,
- Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6.

Rodzaj szafy	Stojąca Jednosekcyjna Do samodzielnego montażu
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	47 U
Głębokość montażowa	860 mm
Standard	ANSI/EIA RS-310-D

	DIN41491/PART 1 DIN41494/PART 7 ETSI IEC297-2
Maksymalne obciążenie	800 kg
Rodzaj drzwi przednich	Szkło
Rodzaj drzwi tylnych	Metal
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1.2 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	2 mm
Grubość pozostałych elementów	1.2 mm
Ilość miejsc na wentylatory	4
Akcesoria w zestawie	Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne Nóżki Kółka z hamulcem Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Śruby M6
Waga	153.5 kg
Głębokość	1000 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	2277 mm
Klasa szczelności	IP20