Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-19-lc-50-42u-800x1000mm-p-24598.html



Szafa Rack stojąca 19" LC-50 42U 800x1000mm

Cena brutto	**5 412,00 zł**
Cena netto	**4 400,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27216**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Podstawowa konstrukcja
Szafa LC- 50 tworzy rozbieralny szkielet, składający się z dna, sufitu i czterech podpór, do których przymocowane są poziome szyny. Do pionowych szyn są przymocowane listwy, aby umożliwić instalację urządzenia o wymiarach 19". Przód szafy jest wyposażony w szklane drzwi wykonane z przezroczystego bezpiecznego szkła hartowanego (EN 12150-1). Drzwi mają max. kąt otwarcia180 ° i są wyposażone w zamek cylindryczny z ryglowaniem jednopunktowym. Konstrukcja pozwala na zmianę kierunku otwierania drzwi. Zdejmowane tylne dzwi i osłony boczne mocowane są zamkami cylindrycznymi które można otworzyć tym samym kluczem, co drzwi przednie. W tylnej ścianie umieszczone są wejścia kablowe z ochroną przeciwkurzow. W suficie i w podłodze znajdują się otwory do wprowadzania kabli i wylot gorącego powietrza są zamknięte wymiennymi zaślepkami. Zaślepki mogą być usuwane z otworów poprzez przecięcie mostków, które łączą je z dnem lub sufitem szafy. Otwory do odprowadzania ciepłego powietrza, są przystosowane do montażu systemu wentylacyjnego VI-2, 4 lub 6. Otwory kablowe pozwalają na wprowadzenie kabli zasilających zakończonych wtyczką trójfazową.

Pionowe listwy 19"
Regał składa się z dwóch par 19“ pionowych listw z nadrukiem w celu określenia wysokości położenia zmontowanego sprzętu. Konstrukcja szafy pozwala na zmianę pozycji pionowych listw w głąb szafy.

Łączenie szaf
Po bokach szafy znajdują się otwory u góry i u dołu, umożliwiające montaż szaf w zespoły. W celu połączenia dwóch szaf należy zastosować dodatkowy materiał łączący. Szafy można składać w zespoły, bez konieczności demontażu bocznych osłon.

Stopień ochrony
IP20 zgodny z EN 60529
Nie dotyczy wlotu do wprowadzania kabli z przeciwkurzową szczotką.

Gwarantowana nośność
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita urządzenia zainstalowanego wewnątrz szafy nie może przekraczać:
1 360 kg
dla szafy 1 000 mm zamontowanej na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze (nie dotyczy wysokości szafy 24U)
1 000 kg
dla głębokości szaf 600 mm lub 800 mm na wszystkich wysokościach na stopkach, cokole lub bezpośrednio na podłodze oraz dla szafy 24U o głębokości 1000 mm
500 kg
w przypadku szafy stojącej na typowych kółeczkach.
Nośności są gwarantowane przy równomiernym obciążeniu statycznym.

Poziomowanie i wyrównywanie
W każdej szafie znajdują się cztery elementy nóżki niewelacyjne. Umożliwiają one umieszczenie szafy na nierównym podłożu. Jeśli nóżki nie będą użyte, można umieścić szafę bezpośrednio na podłodze. W dolnej części szafy nie ma żadnych wystających elementów.

Uziemienie, ekranowanie, zerowanie
Obudowa posiada zespoł linek uziemienia zapewniający ciągłość połączeń elektrycznych. Konstrukcja poszczegolnych elementow składowych szafy umożliwia wykonanie połączeń uziemiających. Szafa wyposażona jest w standardzie w linki ochronne o przekroju 6mm2 uwzględniające obciążenia szafy do 63A, powyżej tej wartości stosować linki o przekroju 10mm.

Ochrona szafy przed korozją
Standardowo szafy pokryte są warstwami proszkowej farby w kolorze RAL 7035.
Wewnętrzne części montażowe, takie jak pionowe szyny 19"i ścianki działowe, są pokryte warstwą stopu Al-Zn.

Akcesoria
Możliwe jest zamówienie dużej ilości wyposażenia 19", takiego jak półki, zaślepki, organizery kabla oraz wiele innych w tym akcesoria specjalne na zamówienie klienta.

Wysokość:42 UWysokość:1963Szerokość:800 mmGłębokość:1000 mmWaga:125Kolor:7035