

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-zewn-19-18u-z-klimatyzatorem-p-26958.html>

Szafa Rack stojąca zewn. 19" 18U z klimatyzatorem

Cena brutto	20 038,75 zł
Cena netto	16 291,67 zł
Numer katalogowy	29952
Kod producenta	SZK 18U 19
Producent	Brak

Opis produktu

SZK 18U 19" stanowi mechaniczną osłonę dla sprzętu telekomunikacyjnego. Szafa jest wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Wykonana z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5 mm.
- Drzwi zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana, wkładka bębnowa.
- Stopień szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10 (potwierdzone sprawozdaniem z badań nr. B/2016/356).
- Szafka posiada podwójny płaszcz wykonany z blachy – wewnętrzna ścianka z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1 mm.
- Cokół z blachy gr. 2 mm z powłoką Magnelis® o wysokości 150 mm, wykonane otwory wentylacyjne.
- 2 pary racków 19" - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm.

Konstrukcja szafy SZK 18U z klimatyzatorem 720W jest zgodna z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) .

Szafa spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
- PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
- PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

W standardowym wyposażeniu szafa posiada:

- klimatyzator o mocy 720W (Napięcie: 230 V) producent: TEXA
- panel dystrybucji napięć 3U,
- zestaw grzejny składający się z dmuchawy półprzewodnikowej CSL028 250W sterowanej za pomocą higrotermy elektronicznej ETF 012,
- dodatkowe wentylatory sterowane termostatem zamontowane w daszku.

Ze względu na gabaryty i ciężar transport szafki na palecie.

W przypadku zamówienia więcej niż 1 szt., prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny kosztów transportu.



Wysokość 1160 mm
Szerokość 610 mm
Głębokość 920 mm
Waga 110 kg
Blacha 1.5 mm
Kolor RAL7035 jasnoszary, malowana proszkowo, struktura: gruba