Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-zewn-19-18u-z-klimatyzatorem-p-26958.html



Szafa Rack stojąca zewn. 19" 18U z klimatyzatorem

Cena brutto	**20 038,75 zł**
Cena netto	**16 291,67 zł**
Numer katalogowy	**29952**
Kod producenta	**SZK 18U 19**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SZK 18U 19” stanowi mechaniczną osłonę dla sprzętu telekomunikacyjnego. Szafa jest wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Wykonana z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5 mm.

- Drzwi zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana, wkładka bębenkowa.

- Stopień szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10 (potwierdzone sprawozdaniem z badań nr. B/2016/356).

- Szafka posiada podwójny płaszcz wykonany z blachy – wewnętrzna ścianka z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1 mm.

- Cokół z blachy gr. 2 mm z powłoką Magnelis® o wysokości 150 mm, wykonane otwory wentylacyjne.

- 2 pary racków 19” - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm.

Konstrukcja szafy SZK 18U z klimatyzatorem 720W jest zgodna z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) .

Szafa spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

• PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

• PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

W standardowym wyposażeniu szafa posiada:

- klimatyzator o mocy 720W (Napięcie: 230 V) producent: TEXA

- panel dystrybucji napięć 3U,

- zestaw grzejny składający się z dmuchawy półprzewodnikowej CSL028 250W sterowanej za pomocą higrotermy elektronicznej ETF 012,

- dodatkowe wentylatory sterowane termostatem zamontowane w daszku.

Ze względu na gabaryty i ciężar transport szafki na palecie.

W przypadku zamówienia więcej niż 1 szt., prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny kosztów transportu.

Wysokość 1160 mm
Szerokość 610 mm
Głębokość 920 mm
Waga 110 kg
Blacha 1.5 mm
Kolor RAL7035 jasnoszary, malowana proszkowo, struktura: gruba