Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-zewn-19-30u-18u-12u-1805mm-p-26963.html



Szafa Rack stojąca zewn. 19" 30U (18U+12U) 1805mm

Cena brutto	**5 289,25 zł**
Cena netto	**4 300,20 zł**
Numer katalogowy	**29957**
Kod producenta	**SZK 30U 19” 18U+12U**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Szafa modułowa SZK 30U jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczną osłonę dla sprzętu telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Wykonana z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5 mm.

- Zamykana na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana, wkładka bębenkowa.

- Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10.

- Cześć górna i dolna połączona za pomocą przelotki o wys. 150mm.

- Cokół z blachy gr. 2 mm z powłoką Magnelis® o wysokości 150 mm, wykonane otwory wentylacyjne.

- 2 pary rack 19” - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm.

Konstrukcja szafy SZK 30U 19” (18U+12U) jest zgodna z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) .

Szafa spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

• PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

• PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

• PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

Ze względu na gabaryty i ciężar transport na palecie. Wysyłek paletowych nie realizujemy za pobraniem.

W przypadku zamówienia więcej niż 1 szt., prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny kosztów transportu.

Wysokość
1805 mm
Szerokość
610 mm
Głębokość
610 mm
Waga
116 kg

Blacha
: 1.5 mm

Kolor
: RAL7035 jasnoszary, malowana proszkowo, struktura: gruba

Optymalny Sposób Pakowania
: 1 szt. na palecie