

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-zewn-19-30u-18u-12u-1805mm-p-26963.html>

## Szafa Rack stojąca zewn. 19" 30U (18U+12U) 1805mm

Cena brutto	<b>5 289,25 zł</b>
Cena netto	<b>4 300,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29957</b>
Kod producenta	<b>SZK 30U 19" 18U+12U</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Szafa modułowa SZK 30U jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczną osłonę dla sprzętu telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Wykonana z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5 mm.
- Zamykana na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana, wkładka bębnekowa.
- Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10.
- Cześć górna i dolna połączona za pomocą przelotki o wys. 150mm.
- Cokół z blachy gr. 2 mm z powłoką Magnelis® o wysokości 150 mm, wykonane otwory wentylacyjne.
- 2 pary rack 19" - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm.

Konstrukcja szafy SZK 30U 19" (18U+12U) jest zgodna z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) .

Szafa spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
- PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
- PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

Ze względu na gabaryty i ciężar transport na paletcie. Wysyłek paletowych nie realizujemy za pobraniem.

W przypadku zamówienia więcej niż 1 szt., prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny kosztów transportu.

Wysokość  
1805 mm  
Szerokość  
610 mm  
Głębokość  
610 mm  
Waga  
116 kg



Blacha

1.5 mm

Kolor

RAL7035 jasnoszary, malowana proszkowo, struktura: gruba

Optymalny Sposób Pakowania

1 szt. na palecie