

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-zewn-19-30u-dwudostepowa-p-26961.html>

Szafa Rack stojąca zewn. 19" 30U dwudostępowa

Cena brutto	5 450,95 zł
Cena netto	4 431,67 zł
Numer katalogowy	29955
Kod producenta	SZK 30U 19" dwudostę
Producent	Brak

Opis produktu

Szafa SZK 30U dwudostępowa jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczną osłonę dla sprzętu telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Wykonana z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5 mm.
- Zamykana na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana, wkładka bębnekowa.
- Swobodny dostęp do wnętrza szafy i duża swoboda w zakresie aranżacji i wykorzystania jej wnętrza, dzięki zastosowaniu dodatkowych drzwi z tyłu szafy.
- Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10.
- Cokół z blachy gr. 2 mm z powłoką Magnelis® o wysokości 150 mm, wykonane otwory wentylacyjne.
- 2 pary rack 19" - regulowania odległość między parą przednią a tylną od 260 mm do 430 mm.

Uwaga! Zestawy grzejne oraz wentylacyjne przedstawione na zdjęciach nie są częścią zestawu!

Konstrukcja szafy SZK 30U 19" dwudostępowa jest zgodna z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) .

Szafa spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
- PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
- PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)

Ze względu na gabaryty i ciężar transport na palecie. Wysyłek paletowych nie realizujemy za pobraniem.

W przypadku zamówienia więcej niż 1 szt., prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny kosztów transportu.