Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szlaban-automatyczny-5m-s5035-zestaw-p-24037.html



Szlaban automatyczny 5m S5035 zestaw

Cena brutto	**4 839,00 zł**
Cena netto	**3 934,15 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26585**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Szlaban SAFE S5035 został zaprojektowany w celu kontroli przepływu samochodów z parkingu lub garaży zbiorczych. Przygotowany do obsługi obiektów prywatnych i przemysłowych o natężonym ruchu pojazdów, w celu automatyzacji ruchu parkingowego. Wytrzymała konstrukcja obudowy i sprężyn zapewnia bezawaryjną pracę nawet podczas intensywnego użytkowania (żywotność nawet do 5 mln cykli). Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów urządzenie nie wymaga częstej konserwacji. Szybkość otwierania/ zamykania ramienia to zaledwie 3,5 sekundy, co pozwala uniknąć zatoru parkingowego i znacznie usprawnia przejazdy Obsługa za pomocą pilota jest prosta i intuicyjna. Zastosowanie szlabanu pozwala ograniczyć koszty związane z obsługą parkingu i miejsc poboru opłat. Szeroki zakres temperatury pracy umożliwia działanie urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Szlaban wyposażony jest w rygiel, który zwalnia ramię do pracy ręcznej w razie zaniku zasilania. Zaawansowana centrala sterująca zainstalowana jest w górnej pokrywie szlabanu, dzięki czemu instalacja oraz konfiguracja jest bardzo wygodna dla instalatora. Urządzenie można rozbudować o integrację z innymi systemami kontroli dostępu lub kasą parkingową.

Szlaban S5035 można przygotować do światła przejazdu od 2 do 5m poprzez skracanie ramienia oraz specjalnej konfiguracji w centrali sterującej.

Zestaw zawiera:
1 x szlaban SAFE S5035
1 x centrala sterująca
1 x ramię 5m
1 x kpl. akcesoriów montażowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Model: S5035
Długość ramienia: Ośmiokątny wysięgnik 100x 45mm, ≤5m
Czas otwarcia/zamknięcia: 3,5s
Współczynnik transmisji: 1:120
Maksymalna moc: 250W
Zasilanie: AC110-240v ± 15%
Obudowa zewn.: Korpus z blachy 1,5 mm
Wymiary (szer.x dł.x wys.): 330 x 240 x 960 mm
Waga netto: 42 kg
Zakres temperatury pracy: -40~+60°C (w temperaturze poniżej -20° powinien być wyposażony w elektryczną płytę grzewczą)
Zasada działania: Bezszczotkowy silnik prądu stałego 24V
System ochrony (IP): 54 (przystosowany do pracy na zewnątrz)
Klasa izolacji: F

Wilgotność względna: ≤85%
Prędkość pracy silnika: 1500obrotów/min
Żywotność: 5 milionów cykli
Poziom hałasu: <55 dB
Zabezpieczenie antykorozyjne: Lakier proszkowy (Kolor pomarańczowy)