Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szukacz-par-przewodow-ut-682d-p-22448.html



Szukacz par przewodów UT-682D

Cena brutto	**85,01 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24683**

Opis produktu

UT682D to szukacz par przewodów produkcji renomowanej firmy Uni-t. Szukacz składa się z dwóch urządzeń: nadajnika i odbiornika. Możliwe jest wykonywanie pomiarów na przewodach linii telefonicznych, przewodach typu skrętka, oraz przewodach elektrycznych. Szukacz par przewodów UT682D jest przeznaczony do identyfikowania i wyszukiwania przewodów bez naruszania ich izolacji. Dla linii telefonicznych może dodatkowo wskazywać stan linii i ułatwiać rozwiązywanie problemów instalacyjnych i konserwatorskich.

dane techniczne:

- miernik szukacz par przewodów UT682D produkcji Unit
- wyszukiwanie przerwanych przewodów
- wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu
- wykrywanie sygnału dzwonienia na liniach telefonicznych
- identyfikacja stanu linii telefonicznych
- wysyłanie sygnału stałego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu spośród wiązki
- nadajnik zakończony krokodylkami i wtykiem RJ11
- produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- szukacz par przewodów służy do identyfikowania i wyszukiwania przewodów bez naruszania ich izolacji.
- wyszukuje przewody przerwane, punkty uszkodzenia oraz testuje ciągłość przewodu.

- dla linii telefonicznych może dodatkowo wskazywać stan linii i ułatwiać rozwiązywanie problemów instalacyjnych i konserwatorskich.
- podłączenie do kabla za pomocą złącz RJ-11 lub uchwytów typu krokodylek.
- bardzo duża czułość urządzenia pozwala na pracę przy kablach wieloparowych (nawet do 100 par).
- możliwość wysyłania sygnału pojedynczego ciągłego lub zmodulowanego
- posiada regulację wzmocnienia.
- bardzo łatwa obsługa i duża dokładność pomiarów.
- w skład zestawu wchodzi moduł nadawczy i odbiorczy.

specyfikacja	zakres		UT682D
Funkcje ?ledzenia przewodów	typy przewodów		przewód telefoniczny / skr?tka / kabel elektryczny
	Odleg?o?? ?ledzenia linii telefonicznych		≥ 3000m
	Wskazanie biegunowo?ci dla linii telefonicznych	funkcja DCV, zakres: ±(5V~52V)	tak
	rozró?nianie linii telefonicznych i kabli LAN	odró?nienie Jacks	tak
	Napi?cie wyj?ciowe nadajnika		8Vdc przy nowych bateriach
	Zasilanie nadajnika	bateria 9V	tak
	Zasilanie odbiornika	bateria 9V	tak
	Maksymalny pr?d czuwania odbiornika	~10mA	tak

	Maksymalny pr?d odbiornika	<40mA (AC, RMS)	tak
Wej?cie nadajnika ochrona napi?cia			60V DC
warunki ?rodowiskowe u?ywania	Temperatura pracy: 0 ~ 40 ?; Temperatura przechowywania: -10 ~ 50 ? Wilgotno?? podczas pracy: 20 ~ 75% RH; Wilgotno?? przechowywania: 10 ~ 90% RH; Wysoko??: ?2000m		
ogólna charakterystyka			
kolor	czerwony z szarym		
waga	nadajnik-150g, odbiornik-130g		
wymiary	nadajnik-74mm x 68mm x 28mm, odbiornik-208mm x 47mm x 33mm		
wyposa?enie	bateria 9V 6F22 x2szt.		