

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szyld-zamka-elektromech-elh-70b9-silver-p-20180.html>



Szyld zamka elektromech. ELH-70B9 Silver

Cena brutto **629,00 zł**

Cena netto **511,38 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **22181**

Producent **Eura-Tech**

Opis produktu

SZYLD Z KONTROLĄ DOSTĘPU "EURA" ELH-70B9 SILVER z czytnikiem RFID i szyfratorem, uniwersalny rozstaw śrub

Szyld z kontrolą dostępu Eura "ELH-70B9 silver" w prosty sposób ogranicza dostęp do pomieszczeń osobom nieuprawnionym. Kontroler dostępu przeznaczony jest do montażu zarówno w drzwiach otwieranych na lewo, jak i prawo, a uniwersalny rozstaw śrub mocujących 38~40,5 mm w większości przypadków pozwala na wykorzystanie zamka już zamontowanego w drzwiach. Urządzenie umożliwia zakodowanie do 100 kart zbliżeniowych oraz 25 cyfrowych kodów PIN i przeznaczony jest do montażu wewnątrz budynku.

Na korpusie szyldu znajduje się czytnik kart zbliżeniowych (RFID) oraz klawiatura numeryczna. Po zbliżeniu karty RFID do czytnika lub wpisaniu kodu do szyfratora, następuje podanie impulsu z modułu kontroli dostępu, po czym serwowymotor odblokowuje przekładnię mechaniczną, umożliwiając tym samym otwarcie drzwi poprzez normalne przyciśnięcie klamki na szyldzie zewnętrznym. Okres oczekiwania na wciśnięcie klamki ustawiony jest fabrycznie na okres ok. 5 sekund, po tym czasie następuje ponowna blokada przekładni i przejście zamka w stan oczekiwania na podanie kolejnego impulsu.

Od strony wewnętrznej lokalu zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi poprzez zwykłe naciśnięcie klamki. Po zamknięciu otwartych drzwi następuje natychmiastowe zadziałanie mechanizmu zapadki, uniemożliwiając otwarcie drzwi od zewnątrz bez zbliżenia karty lub wprowadzenia kodu. W przypadku rozładowania baterii lub awarii istnieje możliwość otwarcia zamka przy użyciu zwykłego klucza mechanicznego, którego 2 sztuki znajdują się na wyposażeniu każdego zestawu.

Szyld z kontrolą dostępu Eura "ELH-70B9 silver" zasilany jest 4 alkalicznymi bateriami 1,5 V typu AA i na jednym komplecie baterii może pracować ok. 1 roku. Wersja kolorystyczna szyldu zamka: srebrny.

Specyfikacja techniczna

Szyld zamka	
Napięcie zasilania	6 V DC
Rodzaj zasilania	Baterie alkaliczne (4 x AA 1.5V)
Pobór prądu - czuwanie / praca	16 mA / 72 mA
Dopuszczalna wilgotność wagiłna	<80%
Przeznaczenie do drzwi	Lewe / prawe

Materiał obudowy	Stop cynku
Czas trwania impulsu zwalniającego	Okolo 5 sek.
Zalecane miejsce instalacji	wewn/roz pomieszczeń
Wbudowana pamięć	100 kart = 25 kodów
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Rodzaj czytnika	Unique 125 kHz
Szyfrator	Tak
Czytnik linii papilarnych	Nie
Temperatury zakres pracy	-10°C – +45°C
Wodoodporność	IP20
Wymiary sztytu zewn/rozno (W x SZ x G)	154 x 74 x 77 mm
Wymiary sztytu wewn/rozno (W x SZ x G)	152 x 76 x 70 mm
Waga netto	1670 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	184 x 245 x 53 mm
Waga brutto	1850 g
Typ opakowania	Karton
Typ opakowania	Karton