
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/szyna-pradowa-3-n-fazowa-400v-sentron-busbar-p-28780.html



Szyna prądowa 3+N-fazowa 400V SENTRON BUSBAR

Cena brutto	**544,28 zł**
Cena netto	**442,50 zł**
Numer katalogowy	**31953**
Kod producenta	**5ST3783-4**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SENTRON 5ST3783 4 – kompaktowa szyna zbiorcza z bolcami

Marka: SENTRON (Siemens)
Oznaczenie produktu: kompaktowa szyna zbiorcza z bolcami (Pin Busbar)

Kluczowe cechy

- **Połączenie:** przewody 10 mm², 3 faz + N (RCCB N prawy). W zestawie: 1 wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) 4 biegunowy oraz możliwość instalacji **10 urządzeń kompaktowych 1 MW**, całkowicie zabezpieczonych przed dotykiem, do 14 modułów szerokości (MW). Konstrukcję można **przycinać**, by dopasować do instalacji
- **Izolowana konstrukcja:** zapewnia bezpieczną eksploatację i montaż .

Dane techniczne

Parametr	Warto??
Liczba faz	3 fazy + przewód neutralny
Przekrój przewodów	10?mm²
Napi?cie robocze maks.	400?V
Pr?d operacyjny obwodu g?ównego	63?A
Liczba modu?ów (MW) mo?liwych do zabudowy	11 (1 RCCB + 10 kompaktowych urz?dze?)
Kompatybilno?? z przewodem neutralnym	Tak
Kompatybilno?? z blokiem styków pomocniczych	Nie
Izolacja elektryczna	Tak

Budowa mechaniczna

- **Typ połączenia elektrycznego:** bolce (Pin)
- **Raster:** 18 mm
- **Wymiary:** wysokość 13,7 mm × szerokość 42,4 mm × długość 251 mm
- **Masa netto:** ok. 170g

Przykładowe zastosowanie

Dedykowana do rozdzielnic i tablic rozdzielczych z miniaturowymi wyłącznikami automatycznymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi SENTRON. Umożliwia szybką instalację i zabezpieczenie do 10 kompaktowych urządzeń oraz RCCB 4 biegunowego. Szyna jest kompatybilna z przewodem neutralnym po prawej stronie RCCB, co ułatwia prawidłowy sposób połączeń w systemach TN C lub TN S.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Modułowość i skalowalność:** możliwość przycięcia oraz montażu aż 11 urządzeń w kompaktowej formie
- **Bezpieczeństwo:** izolowana konstrukcja i ochrona przed dotykiem zgodna z wymaganiami montażowymi
- **Kompatybilność:** instalacja zgodna z wyłącznikami SENTRON oraz standardowymi systemami 400 V/63 A
- **Wysoka jakość:** produkt aktywny w ofercie Siemens, zgodny z normami RoHS, REACH oraz posiadający pełną dokumentację techniczną