

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/telekomunikacyjna-skrzynka-mieszkaniowa-tesm-105-p-9656.html>

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TeSM-105

Cena brutto	179,17 zł
Cena netto	145,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10208

Opis produktu

Skrzynka podtynkowa **TeSM-105** przeznaczona jest do montażu w każdym mieszkaniu budynku wielorodzinnego, którego projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W szafce zbiegają się kable telekomunikacyjne z pomieszczenia technicznego oraz gniazd teletechnicznych zamontowanych w mieszkaniu.

Konstrukcja **TeSM-105** została przygotowana w oparciu o szerokie konsultacje z biurami projektowymi. Pozwoliło to zoptymalizować kubaturę szafki, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej grubości ściany, w której szafka jest montowana. TeSM-105 posiada dokładnie zaprojektowany kołnierz, który pozwala licować drzwi szafki z powierzchnią ściany (z szafki nie wystają żadne elementy) oraz zasłonić szczelinę powstałą po montażu w otworze ściennym.

W szafce znajduje się miejsce, w którym można zamontować dedykowaną komorę przyłączeniową (tzw. komora krosowa) dla kabli telekomunikacyjnych: światłowodów, skrętek i kabli koncentrycznych. Zamontowanie takiej komory pozwala uporządkować kable doprowadzone do mieszkania i dokonać przyłączenia urządzeń konwertujących medium transmisyjne: modemy TVK, routery, wzmacniacze RTV, multiswitche z wejściami optycznymi, rozgałęźniki itp. Powyższe urządzenia można w szybki i łatwy sposób zamontować na prefabrykowanej tylnej ścianie szafki, w której znajdują się otwory do przewlekania pasków rzepowych i/lub tasiemek instalacyjnych.

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012r. §192e, pkt. 2, istnieje obowiązek montowania telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej w każdym mieszkaniu, którego projekt został zatwierdzony po 22 lutego 2013r.

Cechy produktu:

- **wymiary zewnętrzne z kołnierzem: 320 x 320 x 93 mm,**
- **wymiary zewnętrzne bez kołnierza: 286 x 300 x 93 mm,**
- **minimalny otwór w ścianie: 300 x 300 mm,**
- optymalne wymiary i kubatura,
- idealne licowanie ze ścianą,
- łatwy montaż urządzeń przy pomocy tasiemek zaciskowych lub pasków rzepowych,
- możliwość zamontowania komory porządkującej kable telekomunikacyjne (komora krosowa),
- solidna metalowa obudowa,
- łatwy i szybki montaż w przygotowanym otworze za pomocą pianki,
- zamek uniwersalny chroniący przed dostępem dzieci