

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-kontroler-rcp-ds-k1a802mf-b-czytn-rfid-p-22576.html>



Terminal kontroler RCP DS-K1A802MF-B czytn. RFID

Cena brutto	958,17 zł
Cena netto	779,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24841

Opis produktu

Rejestrator czasu pracy DS-K1A802MF-B jest urządzeniem samodzielnym, wyposażonym w klawiaturę, czytnik RFID oraz czytnik linii papilarnych.

Rejestrator czasu pracy posiada pamięć pozwalającą zapamiętać do 3000 użytkowników oraz maksymalnie 3000 różnych odcisków palca (max 10 dla jednego użytkownika). Urządzenie umożliwia zapamiętanie do 100 000 zdarzeń, przy uwzględnieniu programowalnego harmonogramu pracy (indywidualny oraz grupowy) oraz rozróżnienie: zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść.

Identyfikacja każdego z użytkowników może odbywać się przy użyciu kodu PIN składającego się z 1 ... 8 cyfr, odcisku palca lub za pomocą czytnika zbliżeniowego pracującego w standardzie Mifare. Istnieje również możliwość utworzenia użytkownika z tylko jedną metodą identyfikacji.

Urządzenie DS-K1A802MF-B może pracować zarówno autonomicznie, jak i jako część systemu alarmowego. Produkt został wyposażony w interfejs sieciowy, dzięki czemu można go połączyć z systemami opartymi o oprogramowanie iVMS-4200

SPECYFIKACJA

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH:	
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (wsopó/ryznik b?mnych akceptacji):	≤ 0.001 %
FRR (wsopó/ryznik b?mnych odrzace?):	≤ 0.01 %
CZYTNIK ZBLIZENIOWY:	
Obsługa kart:	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Wyjście przekładkowe:	
Pamięć wewnętrzna:	
Genarod karty pamięci:	
Wybrane cechy:	

	<ul style="list-style-type: none"> • Praca autonomiczna • 3000 zaindeksowanych użytkowników. • 3000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 10 na użytkownika). • Niezłomna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń oraz 150 000 rekordów obecności. • Wyświetlacz LCD 2,8", 320 x 240 px - kolorowy. • Sygnalizacja dźwiękowa. • Interfejs sieciowy: LAN, Wi-Fi. • Aktualizacja oprogramowania przez port USB. • Możliwość zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu spożycia i wczesniejszego wyjścia. • Rozdzielanie zdarzeń standardowych, nadgodzin, spotniań i wczesniejszych wyjść. • Eksport danych na pamięć USB w formacie "xml"
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0,32 kg
Wymiary:	155 x 140 x 30 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302903579