Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/terminal-kontroler-rcp-ds-k1a802mf-b-czytn-rfid-p-22576.html



Terminal kontroler RCP DS-K1A802MF-B czytn. RFID

Cena brutto	**958,17 zł**
Cena netto	**779,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24841**

Opis produktu

Rejestrator czasu pracy DS-K1A802MF-B jest urządzeniem samodzielnym, wyposażonym w klawiaturę, czytnik RFID oraz czytnik linii papilarnych.

Rejestrator czasu pracy posiada pamięć pozwalającą zapamiętać do 3000 użytkowników oraz maksymalnie 3000 różnych odcisków palca (max 10 dla jednego użytkownika). Urządzenie umożliwia zapamiętanie do 100 000 zdarzeń, przy uwzględnieniu programowalnego harmonogramu pracy (indywidualny oraz grupowy) oraz rozróżnienie: zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść.

Identyfikacja każdego z użytkowników może odbywać się przy użyciu kodu PIN składającego się z 1 ... 8 cyfr, odcisku palca lub za pomocą czytnika zbliżeniowego pracującego w standardzie Mifare. Istnieje również możliwość utworzenia użytkownika z tylko jedną metodą identyfikacji.

Urządzenie DS-K1A802MF-B może pracować zarówno autonomicznie, jak i jako część systemu alarmowego. Produkt został wyposażony w interfejs sieciowy, dzięki czemu można go połączyć z systemami opartymi o oprogramowanie iVMS-4200

SPECYFIKACJA

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH:	
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (wspó?czynnik b??dnych akceptacji):	≤ 0.001 %
FRR (wspó?czynnik b??dnych odrzuce?):	≤ 0.01 %
CZYTNIK ZBLI?ENIOWY:	
Obs?uga kart:	MIFARE 13.56 MHz
Zasi?g odczytu kart:	max. 5 cm
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Wyj?cie przeka?nikowe:	
Pami?? wewn?trzna:	
Gniazdo karty pami?ci:	
Wybrane cechy:	

	• Praca autonomiczna • 3000 zaindeksowanych u?ytkowników, • 3000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 10 na u?ytkownika), • Nieulotna pami?? ostatnich 100 000 zdarze? oraz 150 000 rekordów obecno?ci, • Wy?wietlacz LCD 2.8 ", 320 x 240 px - kolorowy, • Sygnalizacja d?wi?kowa, • Interfejs sieciowy: LAN, Wi-Fi, • Aktualizacja oprogramowania przez port USB, • Mo?liwo?? zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzgl?dnieniem dopuszczalnego czasu spó?nienia i wcze?niejszego wyj?cia, • Rozró?nienie zdarze? standardowych, nadgodzin, spó?nie? i wcze?niejszych wyj??, • Eksport danych na pami?? USB w formacie "*.xls"
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	155 x 140 x 30 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgl?dna wilgotno?? otoczenia:	10 % ... 90 %
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302903579