Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-3316e-dotykowy-p-17019.html



# Terminal Posiflex POS-3316E dotykowy

| | |
|---|---|
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **18645** |
| Producent | **Posiflex** |

## Opis produktu

Terminal Softech POS-3316E jest modelem podstawowym który spełni rolę stanowiska sprzedażowego POS w każdej branży.

POS-3316E posiada procesor Celeron J1900 Quad Core. Dzięki technologii "burst" jego szybkość to nawet 2.42GHz!

Więcej informacji o procesorze na stronie Intel.

Nowa składana podstawa w terminalach pozwala na dopasowanie terminala do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę na urządzeniu.

Terminal jest wyposażony w rezystywną/rezystancyjną panoramiczną matrycę dotykową, dzięki czemu jest czuły na jakikolwiek nacisk (dotyk) oraz nieczuły na wodę i hałas. Pozwala na pracę również w rękawiczce.

- Konstrukcja "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości panoramiczny ekran dotykowy 15,6";
- terminal sprzedażowy wyposażony jest w szybki dysk SSD 64GB.
- Energooszczędny terminal wykorzystuje średnio tylko 20W;
- RAM DDR3L nawet do 2/4/8 GB;
- Preinstalowany Windows 10 IoT 64bit (opcja);
- Wbudowany czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat

Cechy

| Specyfikacja /// | |
|---|---|
| Procesor | Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache |
| Pamięć | DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB |
| Pamięć Masowa | Szybki dysk 64GB SSD |
| Zasilanie | 12V DC zasilacz 60W (energooszczędność) |
| Audio | buzzer |
| UPS | nie |
| Systemy | Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Linux (opcja) |
| Chłodzenie | pasywne |

Cechy

| | |
|---|---|
| Standardowa gwarancja | 24 miesiące |
| Ekran /// | |
| Rozdzielczość | 15.6” TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768 |
| Wielkość (cal) | 15,6 |
| Rodzaj dotyku | Rezystywny (oporowy) interfejs USB |
| Kontrola jasności | Za pomocą przycisków |
| Nachylenie | Od 15° do 90° |
| Połączenia /// | |
| LAN | 1 x 10 / 100 / 1000Mb |
| Port szeregowy | 4 (DB9x3 na I/O, RJx1 tylni panel), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4 |
| Liczba portów USB | 5 (4 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 tylni panel) |
| VGA | D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex |
| Port CR | 1, kontrola 2 CR |
| Port UPS | nie |
| Parametry fizyczne /// | |
| Wymiary (mm) | 372 szer. x 320 gł. x 253 wys. |
| Waga (kg) | 5,9 |
| Kolor | czarny |
| Środowisko /// | |
| Praca | 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD) |
| Przechowywanie | (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| Opcje /// | |
| Dysk SSD | tak 32GB-128GB |
| Bateria UPS | nie |
| WiFi | opcja dodatkowa |
| MSR | opcja dodatkowa |
| Drugi LCD dla klienta | opcja dodatkowa |
| VESA | tak |
| MSR | SA-105 \| SA-305 \| SA-405 |