

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-3316e-dotykowy-p-17019.html>



Terminal Posiflex POS-3316E dotykowy

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **18645**

Producent **Posiflex**

Opis produktu

Terminal Softech POS-3316E jest modelem podstawowym który spełni rolę stanowiska sprzedażowego POS w każdej branży.

POS-3316E posiada procesor Celeron J1900 Quad Core. Dzięki technologii "burst" jego szybkość to nawet 2.42GHz!

Więcej informacji o procesorze na stronie Intel.

Nowa składana podstawa w terminalach pozwala na dopasowanie terminala do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę na urządzeniu.

Terminal jest wyposażony w rezystywną/rezystancyjną panoramiczną matrycę dotykową, dzięki czemu jest czuły na jakikolwiek nacisk (dotyk) oraz nieczuły na wodę i hałas. Pozwala na pracę również w rękawiczce.

- Konstrukcja "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości panoramiczny ekran dotykowy 15,6";
- terminal sprzedażowy wyposażony jest w szybki dysk SSD 64GB.
- Energooszczędny terminal wykorzystuje średnio tylko 20W;
- RAM DDR3L nawet do 2/4/8 GB;
- Preinstalowany Windows 10 IoT 64bit (opcja);
- Wbudowany czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat

Cechy

Specyfikacja ///	
Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	Szybki dysk 64GB SSD
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	buzzer
UPS	nie
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Linux (opcja)
Chłodzenie	pasywne

Cechy

Standardowa gwarancja 24 miesiące

Ekran ///

Rozdzielczość	15.6" TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768
Wielkość (cal)	15,6
Rodzaj dotyku	Rezystywny (oporowy) interfejs USB
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 90°

Połączenia ///

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	4 (DB9x3 na I/O, RJx1 tylni panel), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	5 (4 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 tylni panel)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	nie

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	372 szer. x 320 gł. x 253 wys.
Waga (kg)	5,9
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje ///

Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Bateria UPS	nie
WiFi	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	tak
MSR	SA-105 SA-305 SA-405