

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-3316e-dotykowy-p-17019.html>



## Terminal Posiflex POS-3316E dotykowy

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **18645**

Producent **Posiflex**

### Opis produktu

Terminal Softech POS-3316E jest modelem podstawowym który spełni rolę stanowiska sprzedażowego POS w każdej branży.

POS-3316E posiada procesor Celeron J1900 Quad Core. Dzięki technologii "burst" jego szybkość to nawet 2.42GHz!

Więcej informacji o procesorze na stronie Intel.

Nowa składana podstawa w terminalach pozwala na dopasowanie terminala do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę na urządzeniu.

Terminal jest wyposażony w rezystywną/rezystancyjną panoramiczną matrycę dotykową, dzięki czemu jest czuły na jakikolwiek nacisk (dotyk) oraz nieczuły na wodę i hałas. Pozwala na pracę również w rękawiczce.

- Konstrukcja "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości panoramiczny ekran dotykowy 15,6";
- terminal sprzedażowy wyposażony jest w szybki dysk SSD 64GB.
- Energooszczędny terminal wykorzystuje średnio tylko 20W;
- RAM DDR3L nawet do 2/4/8 GB;
- Preinstalowany Windows 10 IoT 64bit (opcja);
- Wbudowany czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat

### Cechy

| Specyfikacja /// |   |
|------------------|---|
| Procesor         | Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache          |
| Pamięć           | DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB   |
| Pamięć Masowa    | Szybki dysk 64GB SSD  |
| Zasilanie        | 12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)                                     |
| Audio            | buzzer  |
| UPS              | nie   |
| Systemy          | Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Linux (opcja) |
| Chłodzenie       | pasywne   |

## Cechy

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Standardowa gwarancja         | 24 miesiące   |
| <b>Ekran ///</b>              |   |
| Rozdzielczość                 | 15.6" TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768                      |
| Wielkość (cal)                | 15,6  |
| Rodzaj dotyku                 | Rezystywny (oporowy) interfejs USB                                      |
| Kontrola jasności             | Za pomocą przycisków  |
| Nachylenie                    | Od 15° do 90°   |
| <b>Połączenia ///</b>         |   |
| LAN                           | 1 x 10 / 100 / 1000Mb   |
| Port szeregowy                | 4 (DB9x3 na I/O, RJx1 tylni panel), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4 |
| Liczba portów USB             | 5 (4 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 tylni panel)                            |
| VGA                           | D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex                   |
| Port CR                       | 1, kontrola 2 CR  |
| Port UPS                      | nie   |
| <b>Parametry fizyczne ///</b> |   |
| Wymiary (mm)                  | 372 szer. x 320 gł. x 253 wys.  |
| Waga (kg)                     | 5,9   |
| Kolor                         | czarny  |
| <b>Środowisko ///</b>         |   |
| Praca                         | 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)   |
| Przechowywanie                | (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH   |
| <b>Opcje ///</b>              |   |
| Dysk SSD                      | tak 32GB-128GB  |
| Bateria UPS                   | nie   |
| WiFi                          | opcja dodatkowa   |
| MSR                           | opcja dodatkowa   |
| Drugi LCD dla klienta         | opcja dodatkowa   |
| VESA                          | tak   |
| MSR                           | SA-105   SA-305   SA-405  |