

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-3316e-dotykowy-p-17019.html>



Terminal Posiflex POS-3316E dotykowy

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18645
Producent	Posiflex

Opis produktu

Terminal Softech POS-3316E jest modelem podstawowym który spełni rolę stanowiska sprzedażowego POS w każdej branży.

POS-3316E posiada procesor Celeron J1900 Quad Core. Dzięki technologii "burst" jego szybkość to nawet 2.42GHz!

Więcej informacji o procesorze na stronie Intel.

Nowa składana podstawa w terminalach pozwala na dopasowanie terminala do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę na urządzeniu.

Terminal jest wyposażony w rezystywną/rezystancyjną panoramiczną matrycę dotykową, dzięki czemu jest czuły na jakikolwiek nacisk (dotyk) oraz nieczuły na wodę i hałas. Pozwala na pracę również w rękawiczce.

- Konstrukcja "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości panoramiczny ekran dotykowy 15,6";
- terminal sprzedażowy wyposażony jest w szybki dysk SSD 64GB.
- Energooszczędny terminal wykorzystuje średnio tylko 20W;
- RAM DDR3L nawet do 2/4/8 GB;
- Preinstalowany Windows 10 IoT 64bit (opcja);
- Wbudowany czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat

Cechy

Specyfikacja ///	
Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	Szybki dysk 64GB SSD
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	buzzer
UPS	nie
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Linux (opcja)
Chłodzenie	pasywne

Cechy

Standardowa gwarancja 24 miesiące

Ekran ///

Rozdzielczość 15.6" TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768

Wielkość (cal) 15,6

Rodzaj dotyku Rezystywny (oporowy) interfejs USB

Kontrola jasności Za pomocą przycisków

Nachylenie Od 15° do 90°

Połączenia ///

LAN 1 x 10 / 100 / 1000Mb

Port szeregowy 4 (DB9x3 na I/O, RJx1 tylni panel), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4

Liczba portów USB 5 (4 x USB 2.0 na I/O 1xUSB 2.0 tylni panel)

VGA D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex

Port CR 1, kontrola 2 CR

Port UPS nie

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm) 372 szer. x 320 gł. x 253 wys.

Waga (kg) 5,9

Kolor czarny

Środowisko ///

Praca 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)

Przechowywanie (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje ///

Dysk SSD tak 32GB-128GB

Bateria UPS nie

WiFi opcja dodatkowa

MSR opcja dodatkowa

Drugi LCD dla klienta opcja dodatkowa

VESA tak

MSR SA-105 | SA-305 | SA-405