Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-box-tx-2100-p-17126.html



Terminal Posiflex POS BOX TX-2100

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18759**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Terminal POS BOX TX-2100 (komputer przemysłowy), bez monitora z dużą ilością portów. 2 porty VGA (zasilane +12V)

Kompaktowy i ekonomiczny terminal z serii TX POSBOX, można zastosować wszędzie tam, gdzie potrzebny jest modułowy punkt sprzedażowy. Urządzenie zostało wyposażone w 4 rdzeniowy procesor Intel J1900 dzięki czemu spełnia wszelkie podstawowe funkcje, które zaspokoją firm o różnych profilach. TX-2100 podobnie jak pozostałe modele TX posiada sprawdzoną pasywnie chłodzoną obudowę oraz niewielki rozmiar. Dodatkowy atut to łatwa instalacja w dowolnym miejscu oraz możliwość podłączenia nawet kilku ekranów, również dotykowych. TX-2100 umożliwia pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Właściwości:

- Energooszczędny i wydajny procesor Intel® Quad Core Celeron® J1900
- Innowacyjna konstrukcja obudowy „Fan Free” bez wentylatora umożliwia szybsze i bardziej efektywne chłodzenie
- Wytrzymały – umożliwia pracę w środowisku o temperaturze nawet do 50°C
- Możliwość wykorzystania szybkich dysków SSD
- Cicha i bezawaryjna praca w trudnych środowiskach (pył, kurz)
- Kompaktowy rozmiar umożliwia dogodne rozmieszczenie sprzętu np. pod blatem, na ścianie (VESA)
- Możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych Posiflex
- Duża liczba portów umożliwia przyłączenie urządzeń peryferyjnych zgodnie z potrzebami 4 porty RS232, 6 portów USB, 2 x VGA, PS/2;
- Niewielkie rozmiary (3/4 kartki A4);
- Nowoczesna konstrukcja bez wentylatora, pozwala na pracę w trudnych środowiskach oraz takich, które wymagają ciszy.
- Preinstalowany Windows 10 IoT (specjalna edycja systemu Windows 10 przygotowana dla stanowisk sprzedaży POS);
- Możliwość montażu na ścianie zapewnia dodatkową oszczędność miejsca;
- Gwarancja 24 miesiące

Cechy

Specyfikacja ///	
Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache

Cechy

Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD lub 2,5” HDD
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	line out (jack) / buzzer
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows 10 IoT, Linux (opcja)
Chłodzenie	pasywne
Połączenia ///	
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x2, RJx2, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	6
VGA	2 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posifl ex
Port LPT	1
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port PS/2	1
Parametry fizyczne ///	
Wymiary (mm)	220 dł. x 202 szer. x 56 wys.
Waga (kg)	1,12
Kolor	czarny
Środowisko ///	
Praca	"0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)"
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje ///	
Dysk SSD	tak 32GB-128GB
WiFi	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
Montaż na ścianie	VESA WB-4200