

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-box-tx-5000-p-17128.html>

Terminal Posiflex POS BOX TX-5000

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	18761
------------------	--------------

Producent	Posiflex
-----------	-----------------

Opis produktu

Terminal POS BOX TX-5000 (komputer przemysłowy), bez monitora, wydajny procesor Intel (Pentium / i3), z dużą ilością portów. Port VGA + Display PORT.

TX-5000 to wysokiej klasy urządzenie z najnowszej serii TX POSBOX. Terminal POS TX-5000 zapewnia wysoką wydajność pracy. POSBOX łączy w sobie innowacyjne technologie: procesora Intel Core czwartej generacji i „Fan Free” pasywnego chłodzenia urządzeń Posiflex. Ten niewielki, w pełni funkcjonalny komputer POS, dzięki swojej bezawaryjności i multifunkcyjności z powodzeniem może pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Właściwości:

- Energooszczędny i wydajny procesor Intel 4 generacji Celeron lub i3
- Innowacyjna konstrukcja obudowy „Fan Free” bez wentylatora umożliwia efektywne chłodzenie i zwiększa stabilność sprzętu
- Wytrzymały – umożliwia pracę w środowisku o temperaturze nawet do 50°C
- Cicha i bezawaryjna praca w trudnych środowiskach (pył, kurz)
- Kompaktowy rozmiar umożliwia dogodne rozmieszczenie sprzętu np. pod blatem, na ścianie (VESA)
- Liczne porty (nawet 8 portów USB) dają możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych Posiflex
- Duża liczba portów umożliwia przyłączenie urządzeń peryferyjnych zgodnie z potrzebami 4 porty RS232, 6 portów USB, port VGA oraz DP (Display Port), PS/2;
- Możliwość wykorzystania szybkich dysków SSD
- Nowoczesna konstrukcja bez wentylatora, pozwala na pracę w trudnych środowiskach oraz takich, które wymagają ciszy.
- Preinstalowany Windows POSReady 7 (specjalna edycja systemu Windows 7 przygotowana dla stanowisk sprzedaży POS);
- Możliwość montażu na ścianie zapewnia dodatkową oszczędność miejsca (VESA);
- Konstrukcja „Heavy Duty” – pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- Gwarancja 24 miesiące

Cechy

Cechy

Specyfikacja ///

Procesor	Intel Pentium G3320TE (2.3GHz) 3M Cache Intel Core i3-4330TE (2.4GHz) 4M Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz, SO-DIMM x 2 max. 16 GB, domyślnie 2GB
Pamięć Masowa	Szybki dysk SSD 64~256GB
Zasilanie	12V DC zasilacz 80W (energooszczędność) / 150W (TX-5000E)
Audio	Line in & out / 2W głośnik (opcja)
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT, Linux (opcja)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące

Połączenia ///

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x2, RJx2, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4 (COM5 i COM6 - opcja)
Liczba portów USB	8 (2 x USB 3.0/2.0 + 6 x USB 2.0) / TX-5000E: 5 (2 x USB 3.0/2.0 + 3 x USB 2.0) + 1 x 24V + 2 x 12V
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex + DP (display port)
Port LPT	1
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port PS/2	1

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	220 dł. x 202 szer. x 83 wys.
Waga (kg)	2,75
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	"0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)"
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje ///

Dysk SSD	tak 16GB-256GB
WiFi	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
Montaż na ścianie	VESA WB-4200