

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-hs-2510w-ts-dotykowy-p-17134.html>



Terminal Posiflex POS HS-2510W-TS dotykowy

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18767
Producent	Posiflex

Opis produktu

Kompaktowy terminal HS-2500W-TS dla małych punktów sprzedaży zamknięty w kompaktowej obudowie. Terminal posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych. Terminal dotykowy POS HS-2500W-TS to urządzenie typu "all in one" - idealne rozwiązanie dla wszystkich, chcących oszczędzać przestrzeń na ladzie.

Terminal dotykowy Posiflex HS-2510W-TS "wszystko w jednym" to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić miejsce. Idealnie sprawdzi się zarówno w samodzielnych placówkach sprzedażowych jak i w sieciach sprzedaży.

Dzięki zwartej konstrukcji, urządzenie połączone jest z czytnikiem kodów kreskowych 1D. Duża ilość portów USB i COM pozwala też na połączenie z urządzeniem wszystkich, potrzebnych urządzeń peryferyjnych.

- Cały terminal jest pasywnie chłodzony;
- Szklany ekran dotykowy 10 cali 12 cali;
- Laserowy, wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych (wbudowany w podstawę);
- Dotyk wykonany w technologii P-CAP (pojemnościowej);
- Wbudowany czytnik kart (opcja);
- Szybki procesor Intel Celeron Quad Core;
- Pojemny dysk HDD lub szybki dysk SSD;
- DDR3L 2GB z możliwością rozszerzenia do 8 GB.

Cechy

Specyfikacja ///	
Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	2GB domyślnie (DDR3L 1333 MHz, SO-DIMM socket x1, max 8 GB)
Pamięć Masowa	32GB SSD lub 320GB SATA
Zasilanie	12V DC zasilacz, 100W (HS-2512 130W)
Audio	line out (jack)
Systemy	Windows 7 / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1
Chłodzenie	pasywne
Ekran ///	
Rozdzielczość	10" TFT LCD, rozdzielczość 1024 x 768 12" TFT LCD, rozdzielczość 1024 x 768
Wielkość (cal)	10, 12

Cechy

Rodzaj dotyku P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku

Połączenia ///

LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Port szeregowy	DB9 x 2, RJ x 1, z 5V na COM1 / COM2 / COM3
Liczba portów USB	4
VGA	1
Port LPT	1
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port PS/2	1

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	224.5 x 185 x 387 297 x 187 x 402
Waga (kg)	4,2 5,3
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje ///

Dysk SSD	tak 32GB-128GB
WiFi	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa