

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-hs-3500w-dotykowy-p-17135.html>



Terminal Posiflex POS HS-3500W dotykowy

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18768
Producent	Posiflex

Opis produktu

Kompaktowy terminal HS-3500W to komputer sprzedażowy przeznaczony dla małych punktów sprzedaży lub jako kolejny POS w restauracji w której brakuje miejsca na barze. Całość mieści się w małej kompaktowej obudowie. Terminal HS-3500W jest z wbudowaną drukarką termiczną zamówień, rachunków wstępnych czy faktur. Terminal dotykowy POS HS-3500W "wszystko w jednym" to sprzęt będący idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, chcących oszczędzać przestrzeń na ladzie i barze.

Terminal dotykowy Posiflex HS-3500W "wszystko w jednym" to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić miejsce w punkcie sprzedaży. Idealnie sprawdzi się zarówno w samodzielnych placówkach sprzedażowych jak i w sieciach sprzedaży.

Dzięki zwartej konstrukcji, w jednym urządzeniu połączonych jest kilka elementów: ekran dotykowy, drukarka termiczna, czytnik kart oraz czytnik kodów. Duża ilość portów USB i COM pozwala też na połączenie z urządzeniem wszystkich potrzebnych urządzeń peryferyjnych.

- Cały terminal jest pasywnie chłodzony;
- Wydajny 4 rdzeniowy procesor Celeron J1900 (2.0-2.4GHz)
- Wbudowana drukarka termiczna pozwala na szybki wydruk faktur, bonów, rachunków wstępnych czy kuponów;
- Szklany, płaski ekran dotykowy 10 cali lub 14 cali (opcja);
- Pojemnościowa technologia dotykowa (P-CAP, Multitouch 10 punktów)
- Wbudowany czytnik kart magnetycznych;
- Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D oraz 2D (opcja);
- Szybki procesor Intel Celeron Quad Core;
- Pojemny dysk HDD lub szybki SSD;
- DDR3L 4 GB z możliwością rozszerzenia do 8 GB.
- Terminal kompatybilny z Gastro POS

Cechy

Specyfikacja ///

Procesor

Intel Bay Trail Celeron CPU 20nm do 2.40GHz, Quad Core, 2MB Cache

Cechy

Pamięć	4GB domyślnie (DDR3, 1333 MHz, SO-DIMM socket x1, max 8 GB)
Pamięć Masowa	64GB SSD lub 500GB HDD SATA
Zasilanie	24V DC adapter, 60W (PS-3510 / HD-3514)
Audio	Inet out (jack)
Systemy	Win 7 / POSIXready 7 / Windows 10 IoT / Linux
Rozdzielczość druku	8 punktów / mm, domyślnie 512, 576 (max.)
Szerokość papieru	80 mm lub 58 mm (+ 0-1mm)
Szybkość druku	200mm/min: print speed
Szerokość druku	64 mm (dla 512 punktów/linia) / 72 mm (dla 576 punktów/linia)
Chłodzenie	pasywna
Bufor	0x3

Ekran ///

Rozdzielczość	10" TFT LCD, rozdzielczość 1024 x 768 14" TFT LCD, rozdzielczość 1366 x 768
Wielkość (cal)	9,7" lub 14"
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, czarny ekran, 10 punktów dotyku

Połączenia ///

LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Port szeregowy	DB9 A, B, R, x 1, + 5V na COM6 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	4 (w tym 1 x USB 3.0)
VGA	1
Port LPT	1
Port CB	1, kserolink 2 CB
Port PS/2	1

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	224,5 x 185 x 387 372x189x173
Waga (kg)	4,2 5,8
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje ///

Dysk SSD	lub 32GB-128GB
WiFi	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa

