

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-ks-7410-dotykowy-p-17022.html>



Terminal Posiflex POS KS-7410 dotykowy

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **18648**

Producent **Posiflex**

Opis produktu

Terminal dotykowy 10 cali, Heavy Duty, (FAN-FREE czyli bez wentylatora) procesor INTEL Celeron czterordzeniowy J1900

Dzięki niewielkim gabarytom pozwala na pracę w lokalach gdzie bardzo ważna jest oszczędność przestrzeni.

Terminal Posiflex KS-7410 jest następcą modelu KS-7310. Został wyposażony w szybszy procesor Intel Celeron J1900 oraz 10" szklany ekran dotykowy. Szczelna i solidna obudowa bez wentylatora, daje możliwość pracy w trudnych warunkach (magazyny, fabryki, restauracje) oraz prostotę utrzymania sprzętu w czystości. Wszystkie te atuty gwarantują duży komfort oraz wydajność pracy. Dzięki niewielkim gabarytom pozwala na pracę w lokalach gdzie bardzo ważna jest oszczędność przestrzeni.

Terminal ma możliwość obsługi różnych urządzeń peryferyjnych wymaganych przez programy komputerowe, takich jak czytnik kart identyfikacyjnych, czytnik kodów kreskowych, wyświetlacz dla klienta czy wag. Terminal idealnie sprawdzi się w lokalach o ograniczonej przestrzeni oraz piekarni i restauracji czy fabryce.

Obudowa jest wykonana z aluminium zapewnia trwałość i odporność na zalanie i wysoką temperaturę.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcji "Fanless" - bez wentylatora;
- Niezawodny procesor INTEL Celeron 2.42 GHz niskim poborem energii;
- Wysokiej jakości ekran 10" z IP65 na froncie ekranu;
- Pamięć ram DDR3;
- Dysk SSD lub HDD;
- Liczna ilość portów: USB, COM oraz VGA i karta sieciowa;
- czytnik kart magnetycznych (opcjonalnie);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat;

Cechy

Specyfikacja ///

Procesor Intel Bay Trail Celeron J1900 CPU, 32Gb do 2.40GHz, Quad Core, 2MB Cache

Pamięć DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB

Pamięć Masowa szybki dysk SSD lub 2.5" HDD SATA

Zasilanie 12V DC zasilacz 60W (wzrostociepnośc)

Audio Wbudowany głośnik 2W

Cechy

UPS	Nie
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / CentOS Linux (na zapytanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące

Ekran ///

Rozdzielczość	10" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	10
Rodzaj dotyku	7-CPAP pojemnościowy, softany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 70°

Połączenia ///

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9+ RJ45, 0V(12V) na COM1 / COM2 / COM3
Liczba portów USB	6
VGA	1 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD PanelFix + 1 x HDMI
Bluetooth	opcja dodatkowa
Port LPT	opcja dodatkowa
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port PCI2	opcja dodatkowa

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	260 B. x 205 szer. x 256 wys.
Waga (kg)	3
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 80%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 80%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 80%RH

Opcje ///

Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Bateria UPS	Nie
Bluetooth	opcja dodatkowa
WiFi	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa (7" oraz 9,7")
VESA	opcja dodatkowa
Klawiatura	montowana do terminala opcja dodatkowa

