Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-ks-7412-dotykowy-p-17024.html



Terminal Posiflex POS KS-7412 dotykowy

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18650**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Terminal KS-7412 z dotykowym wyświetlaczem 12 cali o konstrukcji Heavy Duty, (Fanless czyli bez wentylatora) z czterordzeniowym procesorem INTEL Celeron J1900.

Obudowa jest wykonana z aluminium zapewniającą trwałość wykonania oraz wysoką temperaturę zajmując mało przestrzeni na ladzie.

Terminal Posiflex KS-7412 jest następcą modelu KS-7212. Urządzenie zostało wyposażone w szybszy procesor Intel Celeron J1900 oraz ekran dotykowy 12” rezystywny lub 12" pojemnościowy typu True-flat PCAP z IP65 na froncie obudowy. Trwała konstrukcja bez wentylatora, umożliwia prace w najtrudniejszych warunkach (magazyny, fabryki, restauracje) oraz prostotę w utrzymaniu czystości sprzętu.

Terminal może być poszerzony o różne urządzenia peryferyjne wymagane przez programy komputerowe, takie jak czytnik kart identyfikacyjnych, drukarki, wagi, szuflady na pieniądze oraz czytnik kodów kreskowych.

Urządzenie świetnie się sprawdzi w sklepie, piekarni i restauracji.

- opatentowana konstrukcja obudowy bez wentylatora (Fan Less) wykonana z odlewu aluminium;
- procesor Intel Celeron 2.42 GHz zapewnia niski pobór mocy;
- wysokiej jakości dotykowy 12” ekran rezystywny pozwalający również na pracę w rękawiczce lub dotykowy 12'' ekran pojemnościowy typu True-flat z front ekranu IP65 (opcjonalnie) ;
- pamięć ram DDR3;
- dysk SSD lub HDD;
- liczne porty przyłączeniowe USB, COM i karta sieciowa;
- czytnik kart (zbliżeniowe RFID oraz biometryczne SA-304Z lub magnetyczne SA-104Z)
- solidna konstrukcja obudowy;
- możliwość rozbudowy terminala o funkcje blutooth oraz WiFi (opcjonalnie)
- Preinstalowany Windows (opcja);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat;

Cechy

Specyfikacja ///

Procesor	Intel Bay Trail Celeron J1900 CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD lub 2,5" HDD SATA
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Nie
Systemy	POSReady 7 Windows 10 IoT/ DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące

Ekran ///

Rozdzielczość	12" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	12
Rodzaj dotyku	rezystywny / oporowy lub pojemnościowy (szklany)
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 70°

Połączenia ///

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x2 RJx50x2, (2,5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	6
VGA	1 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Bluetooth	opcja dodatkowa
Port LPT	opcja dodatkowa
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port PS/2	opcja dodatkowa
Wewnętrzny slot	1

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	297 dł. x 252 szer. x 273 wys.
Waga (kg)	3.13
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Opcje ///

Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Bluetooth	opcja dodatkowa
WIFI	opcja dodatkowa

Cechy	
MSR	opcja dodatkowa
RFID/fingerprint	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	opcja dodatkowa
Klawiatura	montowana do terminala opcja dodatkowa