Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-rt-5015-dotykowy-p-17028.html



Terminal Posiflex POS RT-5015 dotykowy

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18654**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Terminal dotykowy z Serii RT posiada ekran o przekątnej 15 cali l. Dzięki procesorowi Intel Skylake Core i3-6100U Dual Core do 2.30 GHz zapewnia wygodną pracę. Największą zaletą terminali sprzedażowych RT-501X jest design, który opiera się o ultra cienką obudowę wykonaną ze stopu aluminium oraz odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego.

Seria terminali RT-5015 są najnowszymi modelami firmy Posiflex, które zostały wyposażone w 2-rdzeniowy procesor Intel i3 Skylake Core. Zaprojektowana na nowo ultra cienka obudowa w serii RT umożliwia na dopasowanie urządzenia do ograniczonych przestrzenią warunów lokalowych.

Minimalistyczna bryła idealnie się wpisuje w każdą aranżację lokalu nie skupiając uwagi klienta na komputerze, a na produktach.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową z płaskim szklanym ekranem, który jest elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości z opcją wyboru ekranu panoramicznego 15,6 cala z rozdzielczścią FullHD. Terminal RT-501X jest bardzo schludnie wykonany ze stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest również wytrzymały.

- Terminal dotykowy jest chłodzony przez obudowę konstrukcja z aluminium ''Fanless" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15" panoramiczny ekran dotykowy z rozdzielczością fullHD 1920x1080;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Intel i3 Dual Core do 2.30 GHz;
- RAM DDR4 nawet do 16 GB;
- Windows POSReady 7 lub Windows 10 IoT
- Czytnik kart magnetycznych RA-101 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu;
- Możliwość rozbudowy o porty USB lub Powered USB (+24V / +12V) mocowane w podstawie;
- Konstrukcja "True-flat" - ułatwia utrzymanie sprzętu w czystości;
- IP-65 na przedni ekran odporny na zachlapania oraz pył i brud;
- Terminale RT pozwalają na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 4 lat.

Cechy

Specyfikacja ///	
Procesor	Intel Skylake Core i3-6100U, do 2.30 Ghz (Cache 3MB)

Cechy

Pamięć	DDR4 SO-DIMM x 2, max. 16GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD 64GB lub 2,5” 500 GB SATA HDD - (opcja 2'go dysku SATA)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesięcy
Ekran ///	
Rozdzielczość	15” TFT LCD rozdzielczość 1024x768 |
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia ///	
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x3, RJx1, (2,5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	4 (2 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0) (opcja poszerzenia o moduł USB i PoweredUSB)
Powered USB	tak (opcja)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex (opcja)
Bluetooth	tak (opcja)
Display Port	mini DP
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	nie
Parametry fizyczne ///	
Wymiary (mm)	368 dł. x 207 szer. x 325 wys. | 402 dł. x 207 szer. x 297 wys. (RT-5016)
Waga (kg)	5,4 | 5 (RT-5016)
Kolor	czarny
Środowisko ///	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje ///	
Dysk SSD	tak 64GB/128GB/265GB
Drugi HDD	tak (opcja)
Bateria UPS	nie
WiFi	tak (opcja)
Kamera	tak (opcja) 2MP (RT-CAM)
MSR	tak (opcja)
RFID/fingerprint	tak (opcja)
Drugi LCD dla klienta	tak (opcja)
VESA	tak (opcja)
MSR	RA-101 | RA-103 | RA-301
Montaż na ścianie	tak (opcja)