

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-xt-2614q-dotykowy-p-17133.html>



## Terminal Posiflex POS XT-2614Q dotykowy

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **18766**

Producent **Posiflex**

### Opis produktu

Terminal dotykowy 14 cali z systemem Android 4.4, z opcją montowania na ścianie.

Dotykowe terminale POS wyposażone w system Android to nowość na rynku. Sprzęt marki Posiflex XT-2614Q został wyprodukowany z myślą o aplikacjach sprzedażowych opartych o system Android.

Terminal wyposażony jest w bardzo czuły oraz dokładny 14 calowy ekran dotykowy z funkcją multi-touch (aż 10 punktów). Ekran jest ze szkła nie czuły na intensywną pracę.

Design ekranu oraz obudowy ułatwia utrzymanie terminala w czystości dzięki płaskiemu ekranowi "bezel free" bez ramek.

- Innowacyjna konstrukcja z aluminium "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 1.0GHz;
- 1GB RAM DDR3;
- Preinstalowany system Android 4.4;
- Pojemnościowy szklany ekran dotykowy;
- Czytnik kart magnetycznych SL-105 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu;
- Dużo portów: 2 x COM / 1 x LAN / 3 x USB / VGA port (SKD jest udostępniane dla interfejsu z oprogramowaniem);
- Konstrukcja "Heavy Duty" - pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 2 lata gwarancji;

### Cechy

#### Specyfikacja ///

Procesor	Allwinner A20, 2C, 1.0GHz
Pamięć	1GB DDR3
Pamięć Masowa	8GB NAND Flash + Micro SD
Zasilanie	12V DC zasilacz 40W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	nie
Systemy	Android 4.4
Standardowa gwarancja	24 miesiące
Rozdzielczość	14" TFT LCD, rozdzielczość 1366x768
Wielkość (cal)	14"
Rodzaj dotyku	Szklany pojemnościowy P-CAP 10 punktów dotyku (interfejs USB) - bez ramki (Bezel Free)

## Cechy

Kontrola jasności przyciski z tyłu ekranu

Nachylenie Od 15° do 90°

### Połączenia ///

LAN 10 / 100 / 1000Mb

Port szeregowy 2 x DB9 (5V/12V na COM2)

Liczba portów USB 3

### Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm) 272 szer. x 372 gł. x 252 wys.

Waga (kg) 4

Kolor czarny

### Środowisko ///

Praca 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH

Przechowywanie (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

WiFi Tak (opcja)

VESA TAK (uchwyt opcja) WB-5000

MSR Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala MSR SL-104