

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-posiflex-pos-xt-3817-dotykowy-p-17124.html>

## Terminal Posiflex POS XT-3817 dotykowy

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18757</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

Pasywnie chłodzony terminal dotykowy 17 cali, FAN-FREE czyli bez wentylatora, procesor INTEL Celeron Quad Core .

Terminal jest odporny na trudne warunki otoczenia, niską oraz wysoką temperaturę. Przeznaczony na hale fabryczne oraz magazyny oraz sklepy.

Terminal Posiflex „Fan Free” XT-3817 jest wyposażony w duży, czuły, pojemnościowy ekran dotykowy 17 cali oraz procesor Intel Celreron J1900 (2.0-2.4GHz)

Obudowa jest ze stopu aluminium, szczelna, bez wentylatora dzięki czemu terminal chłodzi się bez wykorzystania mechanicznych elementów. Dzięki wzmocnionej aluminiowej konstrukcji zyskujemy możliwość pracy w trudnych warunkach (niskie oraz wysokie temperatury otoczenia) oraz łatwe utrzymania sprzętu w czystości. Wszystkie te atuty gwarantują duży komfort oraz wydajność pracy.

Terminal ma możliwość obsługi różnych urządzeń peryferyjnych wymaganych przez programy komputerowe, takich jak czytnik kart identyfikacyjnych czy czytnik kodów kreskowych. Świetnie sprawdzi się w piekarni czy fabryce ale również w sklepach i na stacjach benzynowych.

- odporny na warunki otoczenia, łatwe czyszczenie;
- pasywne chłodzenie;
- innowacyjna konstrukcja obudowy bez wentylatora (Fan Free) wykonana z odlewu aluminium;
- wbudowany akumulator awaryjny UPS zabezpieczający przed nagłą utratą zasilania (opcja);
- technologia procesora Intel zapewnia niski pobór mocy;
- wysokiej jakości 17” pojemnościowy P-CAP ekran dotykowy;
- pamięć ram DDR3;
- dysk SSD lub HDD;
- liczne porty przyłączeniowe USB, COM i karta sieciowa;
- czytnik kart (zblizeniowe lub magnetyczne)
- nowoczesny wygląd i solidna konstrukcja obudowy;
- Preinstalowany Windows POSReady 7 (specjalna edycja systemu Windows Embedded 7 przygotowana dla stanowisk sprzedaży POS);
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat;

## Cechy

Specyfikacja ///	
Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD 32GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD - (opcja 2'go dysku SATA)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja, baza 8 generacji)
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące
Ekran ///	
Rozdzielczość	17" TFT LCD, rozdzielczość 1280 x 1024
Wielkość (cal)	17
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia ///	
LAN	2 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x4, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	8 (1 x USB 3.0 / 7 x USB 2.0)
Powered USB	opcja
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port LPT	opcja dodatkowa
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	1
Parametry fizyczne ///	
Wymiary (mm)	404,5 x 355 x 251
Waga (kg)	6,2
Kolor	czarny
Środowisko ///	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje ///	
Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Drugi HDD	tak - opcja
Bateria UPS	tak - opcja
WiFi	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
RFID/fingerprint	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	opcja dodatkowa
Klawiatura	montowana do terminala opcja SA-105   SA-305