

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/terminal-rcp-wew-pr602lcd-o-z-czyt-em125khz-p-7358.html>



Terminal RCP wew. PR602LCD-O z czyt. EM125kHz

Cena brutto	938,69 zł
Cena netto	763,16 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07738
Producent	Roger

Opis produktu

Zewnętrzny kontroler dostępu PR602 - LCD - O

- wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- **możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego** (obustronna kontrola przejścia)
- **współpraca z czytnikami serii PRT** (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
- zasilanie: 12 VDC
- **wyświetlacz LCD oraz 4 klawisze funkcyjne**
- dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- **możliwość instalacji na zewnątrz**
- komunikacja przez RS485
- **32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci**

• tryby drzwi: Normalny, Zablokowany, Odblokowany i Wieruszenie Odblokowane

• tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, tylko PIN

• dwukanałowa topologia magistrali komunikacyjnych

• 4000 użytkowników

• 99 harmonogramów czasowych

• 255 grup dostępu

• lokalny anti-passback

• globalny anti-passback (wymagany CP12-05 w systemie)

• możliwość dołączenia ekspansora wejść typu BR-2

• integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii wejściowej

• funkcja Dwiech Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD

• trybka aktualizacji uprawnień użytkowników w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie

• zarządzanie systemem przez sieć komputerową, WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB

• możliwość podziału systemu na podsystemy

• współdzielone konfigurowanie podsystemów (biała podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)

• rozdzielanie funkcji rejestracji czasu pracy

• ochrona antyfabrykacja (tamper)

• 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci

• gwarancja: 24 miesiące



Zestawiony kontroler dostępu PR602-LCD-O terminal RCT, wbudowany czytnik odcisków DN 125 MHz, kabel podgrzewany 0,5m, klawiatura silikonowa z laserowa grawerowanym nadrukami i podświetleniem, cztery programowalne klawisze funkcyjne, 4-trzylitrowy wyświetlacz LCD.

Proszęwy od wersji oprogramowania firmowego v2.02.1543 kontrolery serii Pfix2 obsługują funkcję wyznaczania osób do bieżącej kontroli. Funkcja ta umożliwia zastosowanie w obiektach gdzie ze względu na ryzyko utraty mienia wymagana jest kontrola osób opuszczających teren obiektu (zakłady pracy, szkoły, centra logistyczne itp.)

Kontroler PR-602-LCD-O jest kontrolerem dostępu przeznaczonym do dostępu jednego przejścia przy czym może być kontrolowane po jednej lub po dwóch stronach. Jednocześnie z kontrolą dostępu może dokonywać rejestracji zdarzeń dla celów redukcji czasu pracy (RCP), jest on **wyposażony w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę z programowalnymi klawiszami funkcyjnymi**. Kontroler PR602-LCD-O obsługuje logicznie dwa punkty identyfikacji (czytniki) zwane odpowiednio terminalami ID1 oraz terminalami ID2.

Posiada wbudowany czytnik który jest logicznie traktowany jako terminal ID1. Został zaprojektowany do współpracy z czytnikami serii PET (Ranger) niemniej może on również współpracować z czytnikami pracującymi w standardzie Wiegand oraz Megatrig. W kontrolerze PR602 LCD **można zarejestrować do 4000 użytkowników**, każdy z użytkowników może posiadać kartę oraz kod PIN.

Oprogramowanie firmowe (firmware) kontrolerów może być aktualizowane po instalacji z poziomu komputera (bezprzewodnie). Kontroler serii Pfix2 może działać całkowicie samodzielnie w Trybie Autonomicznym lub być elementem Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu, Tryb Sieciowy. **Kontroler programuje się z poziomu komputera**, nie ma możliwości ich programowania manualnego wciśnięciem klawiszy zestawu komend i poleceń. Możliwe jest również wprowadzić do kontrolera lokalnie z poziomu klawiatury ale skutki one do odczytania jego pracy z nie do programowania.

Przebieżenie ustawień do kontrolerów odbywa się metodą transmisyjną co oznacza że w przypadku nieudanej próby programowania kontroler przerywa poprzednie ustawienia i można wtedy ponownie podjąć próbę jego programowania, cocha ta jest szczególnie istotna gdy kontroler (system) jest rozproszony terytorialnie i zarządzany zdalnie przez sieć komputerową. Komunikacja z kontrolerami (systemem) wymaga zastosowania odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego (np. UT-2, UT-2008 lub UT-10)

Rys.1 Lokalizacja zwolek

Rys.2 Wymiary kontrolera PR602LCD

Rys.3
Typowy schemat instalacji kontrolera PR602LCD