Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/tester-elektryczny-fluke-t5-600-z-otwartymi-cegami-p-30105.html



Tester elektryczny Fluke T5-600 z otwartymi cęgami

Cena brutto	**1 650,00 zł**
Cena netto	**1 341,46 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33365**
Kod producenta	**T5-600**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Tester elektryczny z otwartymi cęgami prądowymi

Tester elektryczny Fluke T5 pozwala sprawdzić napięcie, prąd i rezystancję. Wszystko co musisz zrobić to wybrać funkcję pomiarową – reszty dokona automatycznie tester. Otwarte cęgi umożliwiają pomiar prądów do 100A bez przerywania obwodu.

Końcówki pomiarowe umieść z tyłu aby łatwo i wygodnie nosić tester w futerale. Odłączane końcówki pomiarowe są zgodne z międzynarodowymi standardami. Końcówki są przystosowane do współpracy z zaciskami krokodylkowymi lub innymi specjalistycznymi końcówkami.

Opcjonalny holster H5 pozwala Ci nosić tester T5 przyczepiony do paska. Dostępne są modele 600V i 1000V.

- Automatycznie mierzy napięcie AC i DC z precyzyjną cyfrową rozdzielczością
- Wyświetla rezystancję do 1000Ω
- Łatwy i dokładny pomiar otwartymi cęgami
- Sygnalizator ciągłości
- Kompaktowa obudowa z wgłębieniami do przechowywania sond
- Wytrzymuje upadek z 3 metrów
- Odłączane końcówki pomiarowe SlimReach™ są dostosowane do norm państwowych
- Przewody pomiarowe są zgodne z zaciskami pomiarowymi Fluke

- Dostępne w modelach 600V i 1000V
- Może zostać podłączony do obwodu pomiarowego o wiele dłużej niż typowy miernik elektromagnetyczny
- Tryb automatycznego wyłączenia oszczędzający baterie
- Opcjonalny holster pozwala na przyczepienie testera i przewodów pomiarowych do paska

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie wejścia w testerze T5-600 są zabezpieczone zgodnie z EN61010-1 KAT III 600V, a w testerze T5-1000 zgodnie z EN61010-1 1000V KAT III. UL, CSA i VDE.

Specyfikacje		
Rozwarcie szcz?ki	12.9 mm (0.5 in)	
Maksymalny rozmiar przewodu	1/0 THHN Cable	
Zakres pr?du AC rms	0 to 100.0 A	
Dok?adno?? pr?du AC (50/60 Hz)	3% ± 3 cyfry	
Odpowied? AC	U?rednianie	
Zakres napi?cia AC/DC	0 to 600 V	
Dok?adno?? napi?cia	AC	1.5% ± 2 cyfry
	DC	1% ± 1 cyfra
Zakres rezystancji	0 do 1000 ?	
Próg sygna?u d?wi?kowego ci?g?o?ci	W?. przy 400 ?	
Wska?nik napi?cia Próg LED	Gwarantowane w??czenie przy 30 V AC	

Specyfikacje ?rodowiskowe	
Temperatura robocza	-10°C to 50°C
Temperatura przechowywania	-30°C to 60°C
Wilgotno?? (bez kondensacji)	0% to 95% (5°C to 30°C); 0% to 75% (30°C to 40°C); 0% to 45% (40°C to 50°C)
Odporno?? na py?/wod?	Tak
Wysoko?? robocza	2000 metrów max
Wspó?czynnik temperaturowy	0.1 x (okre?lona dok?adno??)/°C (28°C)
Specyfikacje bezpiecze?stwa	
Kategoria pomiarowa	IEC 61010-2-032, IEC61010-2-033: CAT III 600 V, 100 A ac
Atesty	CSA, TUV
Maksymalne napi?cie	600 V mi?dzy dowolnym zaciskiem a uziemieniem
Specyfikacje mechaniczne i ogólne	
Rozmiar	30.5 x 51 x 203 mm
Waga	300 g
Gwarancja	2 lata
?ywotno?? baterii	200 godzin chlorek cynku, 400 godzin alkalicznych
Typ baterii	2 x AA
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak

Otwarcie czujnika pr?du	12.9 mm