

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-3-5-st-35ipc-p-20376.html>

## Tester serwisowy CCTV 3,5" ST-35IPC



Cena brutto	<b>1 239,84 zł</b>
Cena netto	<b>1 008,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22411</b>

### Opis produktu

Standard wizji:	IP, PAL, NTSC
Wyświetlacz:	3.5 " LCD, 320 x 240
Wejście Video:	1 x CVBS - Gniazdo BNC
Wyjście Video:	
Miernik poziomu sygnału wideo:	
Generator sygnału wideo:	
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Pelco-P, Pelco-D, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Linia RS-485:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45
Moduł Wi-Fi:	
Standard Wi-Fi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11b,</li> <li>• IEEE 802.11g,</li> <li>• IEEE 802.11n</li> </ul>
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP
ONVIF:	
Test skrętki lub linii telefonicznej:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP</li> <li>• Kontrola przepływu danych Ethernet</li> </ul>
Identyfikacja przewodu w wiaźce:	
Pamięć:	Zewnętrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie)
Test audio:	Wbudowany przedwzmacniacz i głośnik (gniazdo JACK 3.5 mm)
Multimetr cyfrowy:	
Pomiar mocy optycznej:	

Reflektometr TDR:	
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 1 A
Zasilanie:	5 V DC / 1.5 A - mini USB
Akumulator:	3.7 V / 3000 mAh
Czas pracy na akumulatorze:	8 h
Obsługa:	OSD
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków,</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych,</li> <li>• Obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP,</li> <li>• Monitorowanie połączeń LAN,</li> <li>• Skaner adresów IP,</li> <li>• Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif,</li> <li>• Wykrywanie podłączonego portu w switchu,</li> <li>• Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome),</li> <li>• Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji : iVMS-4500 HD, BSR MPlayer, Easy Mobile, MEye, NetVideo, PT-VSS, Wision, TSee, iCamPlayer, Safire Control Center</li> <li>• Wbudowana przeglądarka internetowa,</li> <li>• Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania</li> <li>• Format zapisu wideo : .h264</li> <li>• Format zapisu zdjęć : .jpg</li> <li>• Kalkulator</li> </ul>
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, koreański, polski, rosyjski, włoski
Temperatura pracy :	-10 ... 50 °C
Waga:	0.240 kg
Wymiary:	120 x 80 x 32 mm
Gwarancja:	2 lata