Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-7-dcs-h7-70h-p-22287.html



# Tester serwisowy CCTV 7" DCS-H7-70H

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 400,32 zł** |
| Cena netto | **2 764,49 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **24501** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard wizji: | • AHD - 8 Mpx,<br>• HD-CVI - 8 Mpx,<br>• HD-TVI - 8 Mpx,<br>• TCP/IP - 4K,<br>• CVBS - PAL / NTSC |
| Wyświetlacz: | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px |
| Wejście Video: | • 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC<br>• 1 szt. HDMI |
| Wyjście Video: | • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC<br>• 1 szt. HDMI |
| Port LAN: | 2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE |
| Wejście Audio: | 1 szt. Mini Jack |
| Wyjście Audio: | 1 szt. Mini Jack |

| | |
|---|---|
| Miernik poziomu sygnału wideo: | |
| Generator sygnału wideo: | • Generator sygnału kontrolnego<br>• Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC<br>• Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu |
| Porty szeregowe: | RS-485 |
| Protokoły: | Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC |
| Prędkość transmisji: | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s |
| Test skrętki lub linii telefonicznej: | Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45 |
| Test linii RS-485, RS-232: | Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie) |
| Moduł Wi-Fi: | 2.4 GHz |
| Identyfikacja przewodu w wiązce: | |
| Test audio: | |
| Multimetr cyfrowy: | |
| Pomiar mocy optycznej: | |
| VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych: | |
| Reflektometr TDR: | Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP) |
| Praca jako źródło zasilania: | • 12 V DC / 3 A<br>• 24 V DC / 2 A<br>• 5 V DC / 2 A z portu USB<br>• 48 V (PoE, LAN), 24 W |
| Zasilanie bateryjne: | • Akumulator 7500 mAh<br>• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Czas pracy na akumulatorze: | max. 10 godz. |
| | |

| | |
|---|---|
| Obsługa: | Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków |
| Wybrane funkcje: | • Test kamer AHD<br>• Test kamer HD-CVI<br>• Test kamer HD-TVI<br>• Test kamer PAL/NTSC<br>• Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG<br>• Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif<br>• Wirtualny IPC<br>• Kalkulator Bitrate<br>• DH test tool<br>• Hik test tool<br>• UNV Test Tool<br>• HuaWei Tool<br>• Sterowanie obrotnicami i kamerami PTZ (speed dome)<br>• Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, Fseye<br>• Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome<br>• Generator sygnału kontrolnego<br>• Monitorowanie połączeń LAN<br>• Skaner adresów IP<br>• PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP<br>• Wykrywanie podłączonego portu w switchu<br>• Tester skrętki komputerowej |

| | |
|---|---|
| | • Współpraca z kamerami i switchami PoE<br>• Miernik zasilania PoE<br>• Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V<br>• Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485<br>• Test audio<br>• Hotspot - Wi-Fi<br>• Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie<br>• Odtwarzanie nagrań<br>• Kalkulator<br>• Wbudowana latarka |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 30 % ... 90 % |
| Waga: | 0.94 kg |
| Wymiary: | 242 x 157 x 46 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski |
| Gwarancja: | 2 lata |