Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-7-dcs-h8f-70hq-p-17653.html



Tester serwisowy CCTV 7" DCS-H8F-70HQ

Cena brutto	**6 773,70 zł**
Cena netto	**5 507,07 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19334**

Opis produktu

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, HD-SDI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.

Standard wizji:	• AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • HD-SDI / EX-SDI • TCP/IP - 4K, • CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz:	7 ", Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px
Wejście Video:	• 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. HD-SDI / EX-SDI - Gniazdo BNC • 1 szt. HDMI - Obsługiwane rozdzielczości : 720 x 480, 720 x 576, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 900, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080
Wyjście Video:	• 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. HDMI

Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo:	mV (dla PAL) IRE (dla NTSC)
Generator sygnału wideo:	• Generator sygnału kontrolnego • Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC • Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu
Porty szeregowe:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów : Pelco-D, Pelco-P, ALEC, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2 HD 600, HIKVISION, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	TAK
Identyfikacja przewodu w wiązce:	TAK
Test audio:	TAK
Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Pomiar mocy optycznej:	Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC) Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	Laser LD, 650 nm, 10 mW
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (kabel koncentryczny lub UTP)
Praca jako źródło zasilania:	• 12 V DC / 2 A - 2x Gniazdo zasilania • 5 V DC / 2 A z portu USB • 48 V (PoE, LAN), 24 W
Zasilanie bateryjne:	• Akumulator 5000 mAh

	• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Czas pracy na akumulatorze:	max. 10 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	• Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI • Test kamer HD-TVI • Test kamer HD-SDI • Test kamer PAL/NTSC • Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG • Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif • Sterowanie obrotnicami i kamerami PTZ (speed dome) • Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, FreeIP PRO, Fseye, XMEye, MEye, CloudSEE • Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome • Generator sygnału kontrolnego • Monitorowanie połączeń LAN • Skaner adresów IP • PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Tester skrętki komputerowej • Współpraca z kamerami i switchami PoE • Miernik zasilania PoE • Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V

	• Identyfikacja przewodu w wiązce • Reflektometr TDR • Miernik mocy optycznej • Digital Multimeter - multimetr cyfrowy • Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 • Test audio • Hotspot - Wi-Fi • Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie • Odtwarzanie nagrań • Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) • Kalkulator • Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx • Wbudowana latarka • Możliwość zmiany stylu wyświetlania menu (desktop style) : Lite / Normal • Podświetlane przyciski
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.98 kg
Wymiary:	255 x 160 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, francuski, hiszpański, japoński, koreański, polski, rosyjski, włoski