Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-7-dcs-h9f-80hq-p-25185.html



Tester serwisowy CCTV 7" DCS-H9F-80HQ

Cena brutto	**6 773,70 zł**
Cena netto	**5 507,07 zł**
Numer katalogowy	**27899**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard wizji:	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 4K, • CVBS - PAL / NTSC
Wy?wietlacz:	8 " Retina - pojemno?ciowy ekran dotykowy, 2048 x 1536 px
Wej?cie Video:	• 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. HDMI
Wyj?cie Video:	• 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC

	• 1 szt. HDMI
Port LAN:	2 szt. - Wspó?praca z kamerami i switchami PoE
Wej?cie Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyj?cie Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygna?u wideo:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS : Peak level, Sync level, Burst
Generator sygna?u wideo:	• Generator sygna?u kontrolnego • Generowanie o?miu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC • Mo?liwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu
Porty szeregowe:	RS-485
Protoko?y:	Obs?uga ponad 30 protoko?ów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Pr?dko?? transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skr?tki lub linii telefonicznej:	Test po??czenia kabli UTP lub telefonicznych, zako?czonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urz?dzenia steruj?cego (komendy s? wy?wietlane hexadecymalnie)
Modu? Wi-Fi:	
Identyfikacja przewodu w wi?zce:	
Test audio:	

Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napi?cie, pr?d, rezystancja, test ci?g?ci?ci, test diody, pojemno?? elektryczna
Pomiar mocy optycznej:	Pomiar mocy optycznej w sieciach ?wiat?owodowych (adaptery ST i SC) D?ugo?? fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodze? w?ókien ?wiat?owodowych:	Laser LD, 650 nm, 10 mW
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako ?ród?o zasilania:	• 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W
Zasilanie bateryjne:	• Akumulator Li-Ion 7000 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 10 godz.
Obs?uga:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomoc? przycisków
Wybrane funkcje:	• Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI •

Test kamer HD-TVI

- Test kamer PAL/NTSC
- Test kamer IP - Obs?ugiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG
- Wyszukiwanie i podgl?d kamer IP zgodnych z Onvif
- Sterowanie obrotnicami i kamerami PTZ (speed dome)
- Podgl?d z kamer IP za pomoc? wbudowanych aplikacji - gDMSS HD Lite, gDMSS Lite, Safire Connect, Network State, XMEye, CloudSEE Tiandy tool, Fseye, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD Safire EasyView, MEye
- Wbudowana przegl?darka internetowa - Google Chrome
- Generator sygna?u kontrolnego
- Monitorowanie po??cze? LAN
- Skaner adresów IP
- PING - testowanie ??cza za pomoc? pakietów ICMP
- Wykrywanie pod??czonego portu w switchu
- Tester skr?tki komputerowej

- Współpraca z kamerami i switchami PoE
- Miernik zasilania PoE
- Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V
- Identyfikacja przewodu w wiązce
- Reflektometr TDR
- Miernik mocy optycznej
- VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych
- Digital Multimeter - multimetr cyfrowy
- Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485
- Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce
- Test audio
- Hotspot - Wi-Fi
- Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie

	• Odtwarzanie nagra? • Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - mo?liwo?? odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) • Kalkulator • Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx • Wbudowana latarka • Mo?liwo?? zmiany wy?wietlanego motywu oraz t?a • Pod?wietlane przyciski
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna wzgl?dna wilgotno?? otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	1.2 kg
Wymiary:	263 x 182 x 43 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, czeski, francuski, grecki, hiszpa?ski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, w?oski