

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-cs-a-35vmt-p-12350.html>



Tester serwisowy CCTV CS-A-35VMT

Cena brutto	999,01 zł
Cena netto	812,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13243

Opis produktu

Standard wizji:	AHD-H, PAL, NTSC
Wyświetlacz:	3.5 ", 480 x 320 px
Wejście Video:	1 szt. CVBS / AHD - Gniazdo BNC
Wyjście Video:	1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Generator sygnału wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • Generator sygnału kontrolnego • Generowanie ośmiu kolorowych pasów w kilku standardach telewizyjnych
Porty szeregowo:	RS-485 / RS-232
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów : Pelco-D, Pelco-P, SAMSUNG, PANASONIC, LILIN, YAAN, LG Multix, ALEC, Santachi, VICON, Fastrax, MOLYNX, KALATEL, MINKING, Bosch OSRD, HIKVISION, SONY-EVI, LG-MULTIX, SANYO-SSP, TeleEye DM2, DH-YTC 06, CBC, LC-NEW, WV-CS850, DAT-SD, Vcltp, AD 168(M-B)
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	
Identyfikacja przewodu w wiązce:	
Test audio:	Gniazdo Jack 3.5 mm, Głośnik
Multimetr cyfrowy:	
Pomiar mocy optycznej:	
Reflektometr TDR:	
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 1 A
Czas pracy na akumulatorze:	11 godz. (po czasie 5 godzin ładowania)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) • akumulator 3.7V / 3000mAh (litowo - polimerowy)

Obsługa:	Sterowanie za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Test kamer AHD/PAL/NTSC • Test sygnału wideo • Test audio • Generator sygnału kontrolnego - tylko PAL / NTSC • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • PTZ address scanning - wyszukiwanie adresów PTZ • Data monitor - monitor portu szeregowego (RS-485 lub RS-232) • Tester skrętki komputerowej • Źródło zasilania DC 12V / 1A
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	188 x 120 x 46 mm
Obsługiwane języki:	angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski