

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transformator-audio-pasywny-tr-4ar-p-2984.html>

Transformator audio pasywny TR-4AR



Cena brutto	164,82 zł
Cena netto	134,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03012

Opis produktu

TR-4AR

przeznaczony jest do przesyłu 4 sygnałów audio za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne. W torze audio następuje dopasowanie impedancji mikrofonu 600Ω do impedancji przewodu symetrycznego umożliwiając przesył sygnału audio do 1200 metrów. Przesyłanie sygnału audio po skrętce ma tę zaletę w stosunku do przewodu ekranowanego, że znoszą się wszelkie zakłócenia, ponieważ sygnał przesyłany jest różnicowo.

Do zbudowania pełnego toru przesyłu sygnałów wymagane są dwa takie urządzenia.

Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	4 AUDIO
Zasięg audio:	max. 1200 m
Tłumienie przelotowe:	-1.75 dB @ 1 kHz AUDIO
Zakres pasma audio:	20 Hz ... 20 kHz
Separacja wejście/wyjście:	> -50 dB
Nominalny poziom wejściowy audio:	1 V
Nominalny poziom wyjściowy audio:	1 V
Impedancja złącza koncentrycznego:	600 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	4 x CINCH Gniazdo
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.133 kg
Wymiary:	120 x 30 x 60 mm

