Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-pasywny-bcs-tr1p-p-24904.html



Transformator video pasywny BCS-TR1P

Cena brutto	**10,47 zł**
Cena netto	**8,51 zł**
Numer katalogowy	**27567**
Producent	**Brak**

Opis produktu

BCS-UHD-TR1P przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:	**2 szt. Podana cena za opakowanie**
Standard:	• AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 4 Mpx, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	• 440 m (max) @ 720p - UTP kat. 5e • 230 m (max) @ 1080p - UTP kat. 5e • 230 m (max) @ 4 Mpx - UTP kat. 5e • 200 m (max) @ 5 Mpx, UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
CMRR (dB @ 5MHz):	> 60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC - Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	44 x 22 x 20 mm