

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transfornator-video-pasywny-tr-1d-uhd-kpl-skrecan-p-20026.html>



## Transfornator video pasywny TR-1D UHD kpl. skręcan

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>28,31 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>23,02 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>21996</b>      |

### Opis produktu

|                    |   |
|--------------------|---|
| W opakowaniu:      | 2 szt. Podana cena za opakowanie  |
| Standard:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• CVBS - PAL, NTSC</li> </ul> |
| Rodzaj urządzenia: | Pasywne   |
| Liczba kanałów:    | 1   |
| Zasięg wideo:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e</li> <li>• 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e</li> </ul> |
| Tłumienie:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.52 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.73 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.15 dB</li> </ul>              |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 MHz @ 1.39 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 2.00 dB<br/>Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą</li> </ul> |
| CMRR (dB @ 5MHz):                           | 60 dB  |
| Impedancja złącza koncentrycznego:          | 75 Ω   |
| Impedancja złącza symetrycznego:            | 100 Ω  |
| Typ złącza koncentrycznego:                 | BNC Wtyk na przewodzie   |
| Typ złącza symetrycznego:                   | Zaciski kablowe  |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 70 °C   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | < 95 %   |
| Waga:                                       | 0.022 kg   |
| Wymiary:                                    | 33 x 17.7 x 15.7 mm  |
|   |  |