Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-pasywny-tr-1f-hd-p-7864.html



# Transformator video pasywny TR-1F-HD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **18,45 zł** |
| Cena netto | **15,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **08253** |
| Producent | **Ewimar** |

## Opis produktu

**TR-1F-HD** to pasywny transformator Video z wbudowanym na jednym końcu wtykiem BNC przeznaczony do przesyłania sygnału Video za pomocą skrętki UTP 5 kategorii. Transformator dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego, dzieki czemu sygnał może być przesyłany do 450m  dla 720p przy użyciu pasywnego nadajnika lub odbiornika. Transformator dedykowany do systemów AHD, HD-CVI i HD-TVI

Porównując z innymi urządzeniami na rynku TR1-1F-HD posiada dodatkowo wbudowany filtr kompensujący wysokie częstotliwości. Poprzez jegozastosowanie przesyłany obraz przy dużych odległościach ma lepszą jakość.

Pasywny transformator Video dzięki bardzo małym rozmiarom idealnie nadaje się zarówno do zastosowania w telewizji przemysłowej jak i dystrybucji Video, wideokonferencjach, sygnałach sterujących P/T/Z, multimediach PC.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Impedancja skrętki UTP** | 75 Ohm |
| **Impedancja dla BNC** | 100 Ohm |
| **Złącze wejściowe (UTP)** | Gniazdo śrubowe wyjmowane |
| **Złącze wyjściowe (Urządzenie)** | Przewód z męskim wtykiem BNC |
| **Pasmo przenoszenia** | 60 MHz |
| **Tłumienie** | 0.5dB |
| **Odstęp szum/sygnał** | 60dB |
| **Zasięg transmisji AHD (max)*** | 720p: 320m<br>960p - 250m |
| **Zasięg transmisji HD-CVI** | 720p: 450m<br>1080p - 250m |
| **Zasięg transmisji HD-TVI** | 960p: 250m<br>1080p - 250m |