Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-pasywny-tr-4d-p-589.html



Transformator video pasywny TR-4D

Cena brutto	**70,00 zł**
Cena netto	**56,91 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00654**

Opis produktu

4-kanałowy transformator wideo pasywny TR-4D - Video Balun

Urządzenie pozwala na przetworzenie sygnału video, tak aby mógł być transmitowany poprzez przewód UTP kat. 5 przy optymalnej jakości video. Wykorzystywany przy systemach monitoringu, w salach konferencyjnych do transmisji video po 8-żyłowym przewodzie UTP kat.5, czterema kanałami jednocześnie. Pozwala na efektywne projektowanie instalacji oraz uniknięcie nadmiernego okablowania.

Cechy:

-Transmisja sygnału video przy jednoczesnej eliminacji zakłóceń;
-Pozwala na uproszczenie instalacji sieci okablowań. Każda para żył w kablu UTP kat.5 pozwalana na transmisję 1-kanałowego sygnału wideo, co daje nam 4-kanałową, jednoczesną transmisję wideo przy pomocy jednego kabla UTP kat.5;
-Pozwala na transmisję pełnowartościowego sygnału CCTV video na odległość 1500m jeśli jest użyty z aktywnym odbiornikiem;
-Wbudowane zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe.

Specyfikacja:

-Zakres pasma video: DC 8 MHz;
-Współczynnik tłumienia sygnału CMRR: 60 dB;
-Impedancja: BNC: 75 Om; RJ45:100 Om;
-Temperatura pracy: od -10’C do 70’C;
-Temperatura magazynowania: od -30’C do 70’C;
-Odpowiedni dla systemów NTSC, PAL, SECAM oraz CCIR.

Rodzaj wymaganego przewodu:

-Skrętka nieekranowana kat.5 lub wyższej. Jakość kabla ma bezpośredni wpływ na jakość obrazu oraz odległość transmisji.

-Impedancja znamionowa: 100Ω ± 20Ω;

-Rezystancja: 18Ω / 100m;

-Pojemność dyferencjalna: 62 pf / m (max).