

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transformatore-video-pasywny-tr-4m-uhd-8mpix-p-27836.html>

Transformatore video pasywny TR-4M UHD 8Mpix



Cena brutto	90,27 zł
Cena netto	73,39 zł
Numer katalogowy	30919
Kod producenta	TR-4M
Producent	Brak

Opis produktu

TR-4M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Całość zamknięta w metalowej obudowie.

SPECYFIKACJA

Standard:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	4 szt. Wideo
Zasięg wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	

	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.42 dB • 11 MHz @ 0.71 dB • 21 MHz @ 1.07 dB • 38 MHz @ 1.41 dB • 42 MHz @ 1.41 dB • 67.5 MHz @ 2.32 dB
Separacja między wejściami:	> -50 dB
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	4 x BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe / RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.175 kg
Wymiary:	105 x 58 x 25 mm