

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-pasywny-tr-8m-p-25941.html>

## Transformator video pasywny TR-8M



Cena brutto	<b>135,68 zł</b>
Cena netto	<b>110,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28805</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

TR-8M przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

Całość zamknięta w metalowej obudowie.

Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	8 szt. Wideo
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - UTP kat. 5e
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.42 dB 11 MHz @ 0.64 dB 21 MHz @ 0.91 dB 38 MHz @ 1.41 dB 42 MHz @ 1.53 dB 67.5 MHz @ 2.22 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Separacja między wejściami:	> -50 dB
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	8 x BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %



---

Waga:	0.32 kg
Wymiary:	185 x 58 x 25 mm
Gwarancja:	2 lata