Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-zasilanie-12vdc-tr-1-pv-8mpi-p-25101.html



Transformator video + zasilanie 12VDC TR-1/PV 8Mpi

Cena brutto	**38,73 zł**
Cena netto	**31,49 zł**
Numer katalogowy	**27804**
Producent	**Brak**

Opis produktu

TR-1/PV*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.

SPECYFIKACJA

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urz?dzenia:	Pasywne
Liczba kana?ów:	• 1 x Wideo

	• 1 x DC
Napi?cie we/wy 75? (CVBS):	1 Vpp
Zasi?g wideo:	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
T?umienie:	• 4.43 MHz @ 0.51 dB • 11 MHz @ 0.68 dB • 21 MHz @ 0.91 dB • 38 MHz @ 1.52 dB • 42 MHz @ 1.69 dB • 67.5 MHz @ 1.93 dB
Impedancja z??cza symetrycznego:	100 ?
Typ z??cz:	BNC Wtyk na przewodzie - Wideo 2.1 / 5.5 mm - Gniazdo / Wtyk na przewodzie DC

Typ z??cza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna wzgl?dna wilgotno?? otoczenia:	< 95 %
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Zasi?g zasilania:	• Zasilanie 12V DC 100 m @ 160 mA 90 m @ 180 mA 80 m @ 200 mA 70 m @ 230 mA 60 m @ 270 mA 50 m @ 330 mA 40 m @ 410 mA 30 m @ 550 20 m @ 820 mA 10 m @ 1.65 A
Waga:	0.080 kg
Wymiary:	62 x 33 x 25 mm