Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 17:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-zasilanie-12vdc-tr-1dcrj-hd-p-15767.html



Transformator video + zasilanie 12VDC TR-1DCRJ HD

Cena brutto	**35,18 zł**
Cena netto	**28,60 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17199**

Opis produktu

Transformator przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	• AHD - 4 Mpx, • HD-CVI - 4 Mpx, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo, 1 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e •

	150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie:	• 4.43 MHz @ 0.47 dB • 11 MHz @ 0.69 dB • 21 MHz @ 0.95 dB • 38 MHz @ 1.32 dB • 42 MHz @ 1.46 dB • 67.5 MHz @ 1.64 dB
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącz:	Wideo - BNC Wtyk na przewodzie Zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5 mm
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania:	Zasilanie 12V DC : 150 m @ 100 mA 50 m @ 300 mA 30 m @ 500 mA
Waga:	0.030 kg
Wymiary:	41 x 19.3 x 19.2 mm