Dane aktualne na dzień: 02-08-2025 05:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-zasilanie-tr-4p-70-p-24259.html

Transformator video + zasilanie TR-4P/70

Cena brutto	**118,08 zł**
Cena netto	**96,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26865**
Producent	**Brak**

Opis produktu

TR-4P/70 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Sygnał video wykorzystuje jedną parę skrętki, pozostałe trzy pary wykorzystane są do przesyłu napięcia zasilania DC 12V. Nie jest to zgodne ze standardem PVD, niemniej takie rozwiazanie umożliwia zasilanie urządzeń na większa odległość.

SPECYFIKACJA

Standard:
AHD - 5 Mpx,
HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,
CVBS - PAL, NTSC
Napięcie wejściowe: 12 V DC
Rodzaj urządzenia: Pasywne
Liczba kanałów: 4 Wideo
4 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): 1 Vpp
Zasięg wideo:
250 m @ 720p - UTP kat. 5e
150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie wyjściowe: 12 V DC
Tłumienie:
4.43 MHz @ 0.73 dB
11 MHz @ 1.24 dB
21 MHz @ 2.16 dB
38 MHz @ 3.35 dB
42 MHz @ 3.54 dB
67.5 MHz @ 3.72 dB
Impedancja złącza symetrycznego: 100 Ω
Typ złącz: 4 x BNC Gniazdo
Typ złącza symetrycznego: 4 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %
Temperatura pracy: -50 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania:
Zasilanie 12V DC

353 m @ 50 mA
235 m @ 75 mA
176 m @ 100 mA
141 m @ 125 mA
117 m @ 150 mA
88 m @ 200 mA
70 m @ 250 mA

58 m @ 300 mA
50 m @ 350 mA
44 m @ 400 mA
39 m @ 450 mA
35 m @ 500 mA
29 m @ 600 mA
25 m @ 700 mA
22 m @ 800 mA
19 m @ 900 mA
17 m @ 1000 mA
Waga: 0.098 kg
Wymiary: 117 x 64 x 30 mm