

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transmitter-fm-bt-a-4-2-z-ladowarka-3-0-2-4a-p-25037.html>



## Transmitter FM BT-A 4.2 z ładowarką QC 3.0 2,4A

Cena brutto	<b>110,45 zł</b>
Cena netto	<b>89,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>27722</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

TRANSMITER FM LTC TR200 BT-A 4.2 Z ŁADOWARKĄ 2 X USB QC 3.0 + 2,4 A, WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA. Doskonalej jakości transmitter samochodowy z funkcją Bluetooth, to urządzenie, które pasuje do wnętrza każdego auta. PRZEZNACZENIE

Idealne urządzenie dla tych, którzy nie posiadają w swoim samochodowym odtwarzaczu możliwości słuchania plików w formacie MP3 oraz tych, których radioodtwarzacz nie posiada funkcji zestawu głośnomówiącego.

#### WYSOKA JAKOŚĆ

Urządzenie wykonane zostało z bardzo solidnego materiału jakim jest ABS, co sprawia, że produkt ten jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wyświetlacz oraz przyciski funkcyjne zostały umieszczone na elastycznym uchwycie typu „gęsia szyja”, co umożliwia dostosowanie idealnego kąta tak, aby obsługa urządzenia oraz widoczność wyświetlacza nie sprawiała użytkownikowi żadnego problemu.

#### UNIWERSALNOŚĆ

Napięcie zasilania LXTR200 to 12 - 24 V DC dzięki czemu, transmitter ten idealnie nadaje się nie tylko do samochodów osobowych, ale również busów, kamperów oraz pojazdów ciężarowych. Ten innowacyjny transmitter może również pełnić rolę zestawu głośnomówiącego, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wbudowany slot kart pamięci microSD oraz analogowe złącze liniowe AUX, jeszcze bardziej zwiększają możliwości tego transmitera.

#### TRYB ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ

We wtyku zapalniczki samochodowej urządzenia LXTR200 umieszczone zostały dwa gniazda USB z czego jedno QC3.0, co zapewnia szybsze i skuteczniejsze ładowanie urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet itp. drugie zaś może zostać wykorzystane do podłączenia nawigacji GPS.

Wersja Bluetooth	AC 4.2
Obsługiwane protokoły	A2DP, AVRCP, HFP
Zakres czystości	87.5 - 108.0 MHz
Stabilność czystości	±10 ppm
Napięcie zasilania	DC 12 - 24 V
Napięcie ładowania	DC 5 V / 2.4 A + QC 3.0
Gniazdo USB QC 3.0	Max. 3 A
Mikrofon	Wbudowany
Zasięg transmisji	Okolo 3 m
Wymiary produktu bez opakowania	78,7 x 56,8 x 213,7 mm
Materiał wykonania	ABS

Funkcja zestawu głośnomówiącego	Tak
Slot kart pamięci	Micro SD
Gniazdo USB	Tak
Wyjście liniowe	Jack 3.5 mm
Wymiary opakowania	200 x 110 x 65 mm
Waga z opakowaniem	178 g
Waga bez opakowania	90 g