Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 12:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transmiter-sygnalu-hdmi-po-wifi-do-200m-p-16983.html



Transmiter sygnału HDMI po WiFi do 200m

Cena brutto	**2 198,01 zł**
Cena netto	**1 787,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18602**

Opis produktu

Bezprzewodowy transmitter HDMI Spacetronik SPH-W200. Bezprzewodowa transmisja sygnału, zasięg 200m. Zestaw zawiera nadajnik i odbiornik oraz zasilacze.

Bezprzewodowy transmiter HDMI
Proste i przyjemne rozwiązanie;
Bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej lub naziemnej, odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego urządzenia HDMI pozwala na uniknięcie plątaniny kabli biegnących np. do Twojego telewizora / monitora wiszącego na ścianie.

Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasięgu
Mocny cyfrowy sygnał, używany w technologii Multiroom;
Transmitery przesyłają żywy obraz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień poprzez ściany, stropy pozwalając na odbiór sygnału w takich miejscach jak sypialnie, bawialnie, salony, pokoje, kuchnie, strychy i poddasza.

Łatwe w użyciu
Bezproblemowa instalacja dzięki technologia Plug and Play;
Po prostu podłącz transmiter do wyjścia twojego urządzenia HDMI a odbiornik do wyświetlacza HDTV i natychmiast otrzymasz połączenie. Nie jest konieczne żadne oprogramowanie ani sieć WiFi. Urządzenie jest absolutnie niezbędne w nowoczesnych cyfrowych domach, istnieją wręcz nieskończone możliwości zastosowania tej technologii.

Transmisja sygnałów podczerwieni
Steruj bezprzewodowo swoimi urządzeniami;
Zestaw do bezprzewodowej transmisji pozwala także na sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca w domu. Zmieniaj kanały, zatrzymuj odtwarzanie filmów, zwiększaj głośność - działają wszystkie dostępne funkcje. Po prostu skieruj swojego pilota na odbiornik i naciśnij właściwy przycisk na pilocie - to takie proste.

Specyfikacja techniczna:
- transmisja HDMI przy pełnej zgodności z HDCP
- protokół transmisji: HDbitT
- obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- obsługa podczerwieni: 20 ~ 60kHz
- maksymalny dystans: 200m - 1080p@60Hz (przy widoczności urządzeń)
- temperatura pracy: 0oC ~ 60oC
- zasilanie: DC5V / 2A
- pobór prądu: TX < 8,5W - RX < 5,5W
- metalowa obudowa
- wymiary TX oraz RX: 195,4 x 137,5 x 30,8mm
- waga: TX: 531g, RX: 528g

Zestaw zawiera:
- nadajnik TX
- odbiornik RX
- 2x zasilacz
- 2x port podczerwieni
- 2x antena

- instrukcja w j. angielskim