Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/unifon-m110-u-p-26764.html



Unifon M110-U

Cena brutto	**264,45 zł**
Cena netto	**215,00 zł**
Numer katalogowy	**29735**
Kod producenta	**M110-U**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Unifon wideodomofonu IP M110-U.

System Vidos IPX to seria wideodomofonów dzia?aj?ca w technologii IP. Monitory oraz stacje zewn?trzne ?'czy si? tzw. skr?tk? UTP zako?czon? z??czem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje ?atwe przystosowanie do ka?dej instalacji. Skr?cone pary przewodów tworz? zrównowa?on? linI? transmisyjn?. Pozwala to na sprawne przesy?anie danych w wysokiej jako?ci i daje stabilne po??czenie nawet na du?ych odleg?o?ciach. Konfiguracja urz?dze? jest równie prosta, co jest g?ówn? zalet? systemu IPX. Stacj? zewn?trzn? wystarczy skonfigurowa? zaledwie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewn?trznej, w której komunikuj? si? monitory i stacje z serii Vidos IPX niesie za sob? szereg udogodnie?:

- Jedn? z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest mo?liwo?? przekierowania rozmowy bezpo?rednio na telefon komórkowy
- Vidos IPX jest w pe?ni kompatybilny z protoko?em ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urz?dze? monitoringu IP, który umo?liwia integracj? naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi
- Wideodomofony posiadaj? równie? kilka wej?? alarmowych, co pozwala na zwi?kszenie kontroli i dozoru

Seria Vidos IPX przystosowana jest do dzia?ania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przysz?o?? komunikacji i bezpiecze?stwa domowego. Dzi?ki innowacyjnemu podej?ciu i wysokiej jako?ci naszych produktów, mo?emy zaoferowa? Pa?stwu rozwi?zania, które nie tylko spe?ni?, ale równie? przewy?sz? Wasze oczekiwania.

CECHY PRODUKTU

- Mo?liwo?? sterowania dwoma wej?ciami (np. furtk? i bram? automatyczn?)
- Regulacja g?o?no?ci rozmowy i dzwonka
-

Wej?cie na dodatkowy przycisk dzwonka

- Wyj?cie umo?liwiaj?ce pod??czenie zewn?trznego sygnalizatora dzwonkowego
- Funkcja "Nie przeszkadza?"
- Zasilanie: PoE 802.3af lub DC 12V
- Wymiary: 138x90x15mm (g??boko?? bez ramki)