Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/unifon-vma-37a5-professional-cat5-audio-p-8125.html



Unifon VMA-37A5 Professional CAT5 audio

Cena brutto	**126,00 zł**
Cena netto	**102,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08568**
Producent	**Eura-Tech**

Opis produktu

VMA-37A5 jest unifonem audio, słuchawkowym, bez możliwości podglądu otoczenia kamery stacji zewnętrznej w systemie EURA PROFESSIONAL CAT5. Dedykowany dla użytkowników lokali, którzy nie wymagają funkcji podglądu, dla których wystarczające są funkcje rozmowy oraz zdalnego sterowania ryglem przy wejściu.

System EURA PROFESSIONAL CAT5 jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów mieszkalnych z dużą liczbą użytkowników, opracowanym według innowacyjnej technologii. Umożliwia instalację wideodomofonową maksymalnie aż w 239 blokach mieszkalnych do 512 użytkowników w jednym bloku. Transmisja sygnałów oparta jest głównie na wykorzystaniu skrętki CAT5, zaś do zasilania systemu wymagane jest użycie dodatkowego przewodu 2-żyłowego.

Główne elementy systemu to:

- stacje (kasety) zewnętrzne, instalowane przy głównych wejściach do budynków,

- monitory instalowane wewnatrz lokali mieszkalnych, przeznaczone do komunikacji audio-wizualnej z osobą przy wejściu,

- konwertery IP,

- dystrybutory sygnału, instalowane na piętrach poszczególnych budynków,

- zasilacze,

- inne dodatkowe akcesoria.

System EURA PROFESSIONAL CAT5 udostepnia nie tylko typowe funkcje jak wywołanie, rozmowa, monitoring, sterowanie ryglem wejściowym, alarm w sieci. Dostępne są także różne zaawansowane funkcje, jak np.:

- sterowanie windą,

- rejestracja zdjęć osób odwiedzających w pamięci centralnej,

- obsługa z konsolą centralną (np. portierską)

- PC lub konsola portierska jako centrum zarządzania i sterowania całym systemem.

- sterowanie dodatkowymi urządzeniami, np. oświetleniem lub windą.

Dzięki wykorzystaniu standardowego przewodu typu CAT5 oraz złącz RJ45, system K5 znacznie eliminuje trudności związane z instalacją okablowania, minimalizuje błędy i zakłócenia w transmisji synałów. Praca instalatora praca jest łatwiejsza, szybsza i nie wymaga dużego nakładu kosztów dla konkretnego projektu. Protokół TCP/IP czyni system bardziej stabilnym przy dużej

ilości lokatorów w jednym budynku.

Pojemnośc i funkcje systemu:

• Maksymalnie 512 mieszkania w 1 bloku

• Maksymalnie 8 stacji zewnętrznych w 1 bloku

• Maksymalnie 3 monitory w jednym lokalu mieszkalnym

• Maksymalnie 239 bloków w całej sieci

• Maksymalnie 14 konsoli centralnych na system (6 komputerów PC +8 konsol portierskich)

• Funkcja dystrybucji sygnału, dzięki której każdy monitor ma przydzielony swój własny kanał komunikacyjny; rozwiązanie takie zapewnia, że każda usterka po stronie pojedynczego monitora nie sparaliżuje pracy pozostałej części systemu

• System umożliwia wykorzystanie istniejących w sieci kabli CAT5, bez potrzeby jakichkolwiek prac murarskich, co pozwala znacznie zaoszczędzić koszty instalacji

• Otwartośc systemu zapewniająca nie tylko szybki i łatwy montaż ale także jego łatwą modernizację

• Możliwość transmisji sygnału na długich dystansach - system automatycznie wyrównuje i wzmacnia sygnały audio i wideo , zapewniając wysoką skuteczność transmisji nawet na dużych odległościach

• sygnały audio i wideo są przesyłane oddzielnie, co zwiększa odpornośc systemu na ewentualne zakłócenia

• Możliwość stosowania różnych konfiguracji spełniających różne wymagania, co czyni system bardziej wydajnym

• Rozbudowane oprogramowanie IP-AGENT do zarządzania systemem

• Szybka i wygodna obsługa, oprogramowanie wykrywa niedostępne w sieci urządzenia, aktualizację można przeprowadzić on-line za pośrednictwem sieci LAN.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	12.5 mA
Pobór prądu podczas pracy	208 mA
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Wymiary - wysokość	187 mm
Wymiary - szerokość	97 mm
Wymiary - głębokość	33 mm
Temperaturowy zakres pracy	+10ºC...+40ºC
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	200 mm
Wymiary opakowania - szerokość	100 mm
Wymiary opakowania - głębokość	60 mm